



Projecteur LED 200W 30000Lm 6000°K IP65 Intensité variable 100 000H [1916-NS-HVFL200W-F-CW]

A⁺



■ Blanc Neutre

■ Blanc froid

1916-NS-HVFL200W-F-W

1916-NS-HVFL200W-FCW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE D		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	UGR -		BRANCHEMENT -		INDICE R9 7
	CLASSE D'ISOLATION I		RENDU DES COULEURS (CRI) 80		PLAGE IRC MINIMUM 89
	PLAGE D'IRC MAXIMALE 14		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120		GRADUABLE Oui
	MOMENT DE DÉPART (S) 0.1		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 150		INDICE IP IP65
	EQUIVALENCE (W) 1070		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.99		KELVIN ° 6000
	POIDS (GR) 3900		FLICKER 0.88		CCT UNIQUE 6000
	INDICE DE PROTECTION IK IK08		PUISSANCE (W) 200.0		LUMENS (LM) 30000
	CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 200.0		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 91.32		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 54.79
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 34.25		CHROMATICITÉ X 0.325		CHROMATICITÉ Y 0.355
			HAUT 215.0		LONGUEUR 310.0
			DURÉE DE VIE (H) 100000		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60
	CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -40 +60		BASE Terminal



CCT UNIQUE/GAMME
Seulement



NOMBRE ET TYPE DE LEDS
Philips Led



COULEUR
Blanc Froid



DIMENSIONS (MM)
310x215x345



DIFFUSEUR
Transparent



MATÉRIAUX
Aluminium/Verre



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



DIRECTIONNEL
Non directionnel



CODE PRODUIT
1916-NS-HVFL200W-F-CW



NORMES APPLICABLES
EN 55015:2013; EN 61000-3-
2:2014; EN 61000-3-3:2013;
EN 61547:2009; EN 60598-
1:2015; EN 60598-2-5:2015;
EN 62031:2008:2015; EN
62471:2008; EN 62493:2015;
IEC 62321:2008; IEC
62321:2013; IEC 62321:2015



**Projecteur LED 200W 30000Lm
6000°K IP65 Intensité variable
100 000H [1916-NS-
HVFL200W-F-CW]**



ElectroLED

ElectroLed
5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE
09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/>



