



electroled
Adresse: 5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46
contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/panneaux-led-encastres/1285-panneau-led-superslim-48w-4-800lm-6000ok-60x60cm-ugr19-40-000h-idi-pl-595-48-cw-8435402571391.html>



Panneau LED Superslim 48W 4 800Lm 6000°K 60x60Cm UGR19 40 000H [IDI-PL-595-48-CW]

A+ ★★★★★

Blanc Neutre

HO-PL-595-48-W

Blanc froid

HO-PL-595-48-CW



| | | |
|--|--|--|
| BRANCHEMENT - | CLASSE ÉNERGÉTIQUE F | CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO - |
| DIMENSION DE COUPE (MM) - | CLASSE D'ISOLATION II | INDICE R9 14 |
| PLAGE D'IRC MAXIMALE 11 | PLAGE IRC MINIMUM 95 | RENDU DES COULEURS (CRI) 80 |
| ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120 | EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 100 | EQUIVALENCE (W) 260 |
| GRADUABLE Non | MOMENT DE DÉPART (S) 0.1 | UGR ≤19 |
| CCT UNIQUE 6000 | CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 48.0 | FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.99 |
| FLICKER 0.93 | HAUT 12.0 | INDICE IP IP20 |
| KELVIN ° 6000 | LUMENS (LM) 4800 | POIDS (GR) 1900 |
| PUISSANCE (W) 48.0 | CHROMATICITÉ X 0.305 | CHROMATICITÉ Y 0.324 |
| DURÉE DE VIE (H) 40000 | DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53 | DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92 |
| LARGEUR 595.0 | LONGUEUR 595.0 | CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000 |
| FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60 | BASE Bornier | GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40 |
| CCT UNIQUE/GAMME | TENSION | DIMENSIONS (MM) |

| | | |
|---|---|---|
|  Seulement |  85-265VAC |  595x12x595 |
|  COULEUR Blanc Froid |  NOMBRE ET TYPE DE LEDS Samsung Led |  MATÉRIAUX Aluminium/ PC |
|  CERTIFICATS CE/ROHS/ISO9001 |  CODE PRODUIT HO-PL-595-48-CW |  DIFFUSEUR Microprismatique |
|  DIRECTIONNEL Non directionnel |  SORTIE DU DRIVER DC55V-86V 600MA |  DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 13.700000000000001 |

i **AUTRES INFORMATIONS**
Possibilité de gradation en achetant un contrôleur réglable dans l'onglet Accessoires. N'inclut pas les accessoires de suspension

 **NORMES APPLICABLES**
EN 55015:2013;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2013;EN 61000-4-2:2009;EN 61000-4-3:2006;EN 61000-4-4:2004;EN 61000-4-5:2006; EN 61000-4-6:2009; EN 61000-4-8:2010; EN 61000-4-11:2004;1194/2012/EU;874/2012/EU;EN 60598-1:2008;EN 60598-2-2:2012



**Panneau LED Superslim 48W 4
800Lm 6000°K 60x60Cm
UGR19 40 000H [IDI-PL-595-
48-CW]**



electroled

Adresse: 5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/panneaux-led-encastres/1285-panneau-led-superslim-48w-4-800lm-6000ok-60x60cm-ugr19-40-000h-idi-pl-595-48-cw-8435402571391.html>



