



Plafonnier LED 12W 930Lm 6000°K Circulaire Chrome 40 000H [GR-MZMD01C-12W-CW]

A+ ★★★★★

Blanc Neutre

Blanc chaud

Blanc froid

GR-MZMD01C-12W-W

GR-MZMD01C-12W-WW

GR-MZMD01C-12W-CW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE G		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	BRANCHEMENT -		EQUIVALENCE (W) 80		RENDU DES COULEURS (CRI) 80
	EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 77		INDICE R9 28		PLAGE IRC MINIMUM 88
	PLAGE D'IRC MAXIMALE 28		CLASSE D'ISOLATION II		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120
	LUMENS (LM) 930		GRADUABLE Non		MOMENT DE DÉPART (S) 0.2
	POIDS (GR) 259		FLICKER 0.9		PUISSANCE (W) 12.0
	INDICE IP IP20		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.98		KELVIN ° 6000
	CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 12.0		CCT UNIQUE 6000		HAUT 37.0
	DIAMÈTRE Ø169		DURÉE DE VIE (H) 40000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92		CHROMATICITÉ X 0.319		CHROMATICITÉ Y 0.338
	DIMENSIONS (MM) 37xØ169		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000
	GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40		DIFFUSEUR Laiteux		

BASE
Terminal

SORTIE DU DRIVER
DC24-48V

TENSION
85-265VAC

CCT UNIQUE/GAMME
Seulement

NOMBRE ET TYPE DE LEDS
Epistar Led

COULEUR
Blanc Froid

MATÉRIAUX
Aluminium/PC

CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001

DIRECTIONNEL
Non directionnel

CODE PRODUIT
GR-MZMD01C-12W-CW

**DURÉE DE VIE MOYENNE
PRÉVUE (8 H / JOUR
D'UTILISATION)**
13.700000000000001

AUTRES INFORMATIONS
Possibilité de gradation en
achetant un contrôleur
dimmable dans l'onglet
Accessoires

NORMES APPLICABLES
IEC 62321:2008;EN
55015:2006;EN 61000-3-
2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN
61547:2009;EN 60598-1:2008;
EN 61347-1:2008; EN 61347-
2-13:2006; EN 62031:2008



**Plafonnier LED 12W 930Lm
6000°K Circulaire Chrome 40
000H [GR-MZMD01C-12W-CW]**



electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/plafonniers-led-circulaire/437-plafonnier-led-12w-930lm-6000ok-circulaire-chrome-40-000h-gr-mzmd01c-12w-cw-8435402531401.html>



