



Plafonnier LED 6W 430Lm 6000°K Circulaire Nickel Satiné 50 000H [GL-PL-SM6RN-CW]

A+ ★★★★★


■ Blanc froid

GL-PL-SM6RN-CW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE G		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	BRANCHEMENT -		EQUIVALENCE (W) 50		RENDU DES COULEURS (CRI) 80
	EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 71		INDICE R9 28		PLAGE IRC MINIMUM 97
	PLAGE D'IRC MAXIMALE 12		CLASSE D'ISOLATION II		PUISSANCE (W) 6.0
	ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120		LUMENS (LM) 430		GRADUABLE Non
	MOMENT DE DÉPART (S) 0.1		CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 6.0		POIDS (GR) 184
	INDICE IP IP20		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.98		KELVIN ° 6000
	FLICKER 0.52		CCT UNIQUE 6000		HAUT 37.0
	DIAMÈTRE Ø120		DURÉE DE VIE (H) 50000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 17.12
	CHROMATICITÉ X 0.432		CHROMATICITÉ Y 0.403		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60
	CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000		DIMENSIONS (MM) 37xØ120		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40
	DIFFUSEUR Laiteux		BASE Terminal		SORTIE DU DRIVER DC12-24V
	NOMBRE ET TYPE DE LEDS		TENSION		CCT UNIQUE/GAMME

	Osram Led		85-265VAC		Seulement
	COULEUR Blanc Froid		MATÉRIAUX Aluminium/PC		CODE PRODUIT GL-PL-SM6RN-CW
	CERTIFICATS CE/ROHS/ISO9001		DIRECTIONNEL Non directionnel		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 45.660000000000004
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 27.400000000000002		AUTRES INFORMATIONS Possibilité de gradation en achetant un contrôleur dimmable dans l'onglet Accessoires		NORMES APPLICABLES IEC 62321:2008;EN 55015:2006;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 61547:2009;EN 60598-1:2008; EN 61347-1:2008; EN 61347-2-13:2006; EN 62031:2008



**Plafonnier LED 6W 430Lm
6000°K Circulaire Nickel
Satiné 50 000H [GL-PL-SM6RN-
CW]**



electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/plafonniers-led-circulaire/732-plafonnier-led-6w-430lm-6000ok-circulaire-nickel-satine-50-000h-gl-pl-sm6rn-cw-8435402546306.html>

