



Projecteur LED 100W 15000Lm 6000°K IP65 Intensité variable 100 000H [1916-NS-HVFL100W-F-CW]

A⁺



■ Blanc Neutre

1916-NS-HVFL100W-F-W

■ Blanc froid

1916-NS-HVFL100W-FCW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE D		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	UGR -		BRANCHEMENT -		PLAGE D'IRC MAXIMALE 9
	CLASSE D'ISOLATION I		RENDU DES COULEURS (CRI) 80		INDICE R9 11
	PLAGE IRC MINIMUM 90		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120		GRADUABLE Oui
	EQUIVALENCE (W) 535		MOMENT DE DÉPART (S) 0.1		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 150
	INDICE IP IP65		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.99		KELVIN ° 6000
	POIDS (GR) 2300		FLICKER 0.87		CCT UNIQUE 6000
	LARGEUR 85.0		INDICE DE PROTECTION IK IK08		PUISSANCE (W) 100.0
	LUMENS (LM) 15000		CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 100.0		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 91.32
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 54.79		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 34.25		CHROMATICITÉ X 0.326
	HAUT 334.0		LONGUEUR 284.0		CHROMATICITÉ Y 0.354
	FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000		DURÉE DE VIE (H) 100000
					GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -40 +60

	BASE Terminal		CCT UNIQUE/GAMME Seulement		DIMENSIONS (MM) 284x334x85
	NOMBRE ET TYPE DE LEDS Philips Led		COULEUR Blanc Froid		DIFFUSEUR Transparent
	MATÉRIAUX Aluminium/Verre		CERTIFICATS CE/ROHS/ISO9001		DIRECTIONNEL Non directionnel
	CODE PRODUIT 1916-NS-HVFL100W-F-CW		NORMES APPLICABLES EN 55015:2013; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 61547:2009; EN 60598-1:2015; EN 60598-2-5:2015; EN 62031:2008:2015; EN 62471:2008; EN 62493:2015; IEC 62321:2008; IEC 62321:2013; IEC 62321:2015		



**Projecteur LED 100W 15000Lm
6000°K IP65 Intensité variable
100 000H [1916-NS-
HVFL100W-F-CW]**



ElectroLED

ElectroLed
5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/>



