



Projecteur LED 20W Spot IP65 RGB Télécommande 40 000H [1916-NS- HVFL20W-F-RGB]

A⁺

■ RVB

1916-NS-HVFL20W-F-RGB



	CLASSE D'ISOLATION I		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120		COULEUR RVB
	FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.8		MOMENT DE DÉPART (S) 0.2		PUISSANCE (W) 20.0
	INDICE IP IP65		CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 20.0		LARGEUR 40.0
	INDICE DE PROTECTION IK IK08		DURÉE DE VIE (H) 40000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92		CCT UNIQUE/GAMME Gamme		HAUT 200.0
	CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000		LONGUEUR 165.0		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60
	TENSION 100-240VAC		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +65		BASE Terminal
	GRADUABLE Fourchettes		DIMENSIONS (MM) 165x200x40		NOMBRE ET TYPE DE LEDS Philips Led
	CERTIFICATS CE/ROHS/ISO9001		DIFFUSEUR Transparent		MATÉRIAUX Aluminium/Verre
	CODE PRODUIT 1916-NS-HVFL20W-F-RGB		DIRECTIONNEL Non directionnel		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 13.700000000000001
	NORMES APPLICABLES EN 55015:2013; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 61547:2009; EN 60598-1:2015; EN 60598-2-5:2015; EN 62031:2008:2015; EN 62471:2008; EN 62493:2015; IEC 62321:2008; IEC 62321:2013; IEC 62321:2015				



**Projecteur LED 20W Spot IP65
RGB Télécommande 40 000H
[1916-NS-HVFL20W-F-RGB]**

A⁺

ElectroLed

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/>