



Plafonnier LED 18W 1 190Lm 6000°K Circulaire 12VDC 40 000H [JL-JM18WR-12V-CW]

A⁺ ★★★★★

■ Blanc chaud

JL-JM18WR-12V-WW

■ Blanc froid

JL-JM18WR-12V-CW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE G		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -		BRANCHEMENT -
	INDICE R9 6		RENDU DES COULEURS (CRI) 80		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 66
	PLAGE IRC MINIMUM 85		PLAGE D'IRC MAXIMALE 21		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120
	GRADUABLE Non		EQUIVALENCE (W) 120		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.8
	MOMENT DE DÉPART (S) 0.2		POIDS (GR) 390		CLASSE D'ISOLATION III
	PUISSANCE (W) 18.0		LUMENS (LM) 1190		INDICE IP IP20
	DIMENSION DE COUPE (MM) Ø205		KELVIN ° 6000		CONSUMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 18.0
	CCT UNIQUE 6000		HAUT 36.0		DIAMÈTRE Ø216
	TENSION 12VDC		DURÉE DE VIE (H) 40000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92		CHROMATICITÉ X 0.319		CHROMATICITÉ Y 0.338
	DIMENSIONS (MM) 36xØ216		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000
	BASE		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40		DIFFUSEUR Laiteux
	SORTIE DU DRIVER		CCT UNIQUE/GAMME		



Terminal



DC12-21V



Seulement



NOMBRE ET TYPE DE LEDS
Epistar Led



COULEUR
Blanc Froid



MATÉRIAUX
Aluminium/PC



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



CODE PRODUIT
JL-JM18WR-12V-CW



DIRECTIONNEL
Non directionnel



DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION)
13.700000000000001



NORMES APPLICABLES
EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001



**Plafonnier LED 18W 1 190Lm
6000°K Circulaire 12VDC 40
000H [JL-JM18WR-12V-CW]**



electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/plafonniers-led-circulaire/1173-plafonnier-led-18w-1-190lm-6000ok-circulaire-12vdc-40-000h-jl-jm18wr-12v-cw-8435402563891.html>



