



Projecteur LED 30W 3 000Lm 6000°K Capteur Solaire 30W + Panneau de Commande à Distance 6V/12W 40 000H [HO-626003-CW]

A+



Blanc Neutre

HO-626003-W

Blanc froid

HO-626003-CW



	DIMENSION DE COUPE (MM) -	IOT	CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -		BRANCHEMENT -
	ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120		MOMENT DE DÉPART (S) 0.2		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 100
	PUISSANCE (W) 30.0		LUMENS (LM) 3000		INDICE IP IP65
	CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 30.0		LARGEUR 17.0		INDICE DE PROTECTION IK IK08
	TENSION DC 6V		DURÉE DE VIE (H) 40000		CYCLES MARCHE/ARRÊT 80000
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92		HAUT 280.0
					LONGUEUR 350.0
	FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		NOMBRE ET TYPE DE LEDS SMD2835		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +65
	BASE Terminal		CCT UNIQUE/GAMME Seulement		DIMENSIONS (MM) 350x280x17
	COULEUR Blanc Froid		GRADUABLE Fourchettes		DIFFUSEUR Transparent
	CODE PRODUIT HO-626003-CW		MATÉRIAUX Aluminium/Verre		CERTIFICATS CE/ROHS/ISO9001
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 13.700000000000001		NORMES APPLICABLES EN 55015:2013; EN61547:2009; IEC 62321-3-1:2013; IEC 62321-5:2013; IEC 62321-4:2013; IEC 62321-6:2015; IEC 62321-7-1:2015; IEC 62321-7-2:2017		



**Projecteur LED 30W 3 000Lm
6000°K Capteur Solaire 30W +
Panneau de Commande à
Distance 6V/12W 40 000H [HO-
626003-CW]**



ElectroLED

ElectroLed

5 allée des troènes

78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr

<https://electroled.fr/>