



Plafonnier LED 12W 930Lm CCT 3000-6000°K Circulaire 40 000H [GR-MZMD01-12W-CCT]



CCT

GR-MZMD01-12W-CCT



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE G		DIMENSION DE COUPE (MM) -		EQUIVALENCE (W) 80
	RENDU DES COULEURS (CRI) 80		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 77		INDICE R9 28
	PLAGE IRC MINIMUM 88		PLAGE D'IRC MAXIMALE 26		CLASSE D'ISOLATION II
	ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120		LUMENS (LM) 930		GRADUABLE Non
	MOMENT DE DÉPART (S) 0.2		POIDS (GR) 259		PUISSANCE (W) 12.0
	INDICE IP IP20		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.98		CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 12.0
	FLICKER 0.89		PLAGE CCT MINIMALE 3000		PLAGE CCT MAXIMALE 6000
	HAUT 30.0		DIAMÈTRE Ø160		DURÉE DE VIE (H) 40000
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92		CHROMATICITÉ X 0.319
					CHROMATICITÉ Y 0.338
	FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000		DIMENSIONS (MM) 30xØ160
	GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40		DIFFUSEUR Laiteux		BASE Terminal
	NOMBRE ET TYPE DE LEDS Osram LED		TENSION 85-265VAC		CCT UNIQUE/GAMME Seulement



MATÉRIAUX
Aluminium/PC



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



DIRECTIONNEL
Non directionnel



CODE PRODUIT
GR-MZMD01-12W-CCT



**DURÉE DE VIE MOYENNE
PRÉVUE (8 H / JOUR
D'UTILISATION)**
13.700000000000001



COULEUR
Froid/Naturel/Chaud



NORMES APPLICABLES
IEC 62321:2008;EN
55015:2006;EN 61000-3-
2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN
61547:2009;EN 60598-1:2008;
EN 61347-1:2008; EN 61347-
2-13:2006; EN 62031:2008



**Plafonnier LED 12W 930Lm
CCT 3000-6000°K Circulaire 40
000H [GR-MZMD01-12W-CCT]**

A⁺

electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/plafonniers-led-circulaire/9316-plafonnier-led-12w-930lm-cct-3000-6000k-circulaire-40-000h-gr-mzmd01-12w-cct-.html>



