



Pack de 2 plafonniers LED 24W 1900Lm 6000°K Surface 40 000H [HO-PLAF-C-24W-CW-PK2-AP]

A⁺ ★★★★★

■ Blanc Neutre

■ Blanc chaud

■ Blanc froid

HO-PLAF-C-24W-W-PK2-AP

HO-PLAF-C-24W-WW-PK2-AP

HO-PLAF-C-24W-CW-PK2-AP



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE G		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	BRANCHEMENT -		RENDU DES COULEURS (CRI) 80		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 79
	INDICE R9 36		PLAGE IRC MINIMUM 80		PLAGE D'IRC MAXIMALE 22
	CLASSE D'ISOLATION II		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120		GRADUABLE Non
	EQUIVALENCE (W) 160		MOMENT DE DÉPART (S) 0.1		POIDS (GR) 600
	PUISSANCE (W) 24.0		LUMENS (LM) 1900		INDICE IP IP20
	FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.98		KELVIN ° 6000		CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 24.0
	FLICKER 0.95		CCT UNIQUE 6000		HAUT 38.0
	DIAMÈTRE Ø295		DURÉE DE VIE (H) 40000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92		CHROMATICITÉ X 0.316		CHROMATICITÉ Y 0.335
	DIMENSIONS (MM) 38xØ295		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000
	GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40		DIFFUSEUR Laiteux		

	BASE Terminal		TENSION 85-265VAC		CCT UNIQUE/GAMME Seulement
	NOMBRE ET TYPE DE LEDS Epistar Led		COULEUR Blanc Froid		MATÉRIAUX Aluminium/PC
	CERTIFICATS CE/ROHS/ISO9001		DIRECTIONNEL Non directionnel		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 13.700000000000001
	CODE PRODUIT HO-PLAF-C-24W-CW-PK2-AP		AUTRES INFORMATIONS Possibilité de gradation en achetant un contrôleur dimmable dans l'onglet Accessoires		NORMES APPLICABLES IEC 62321:2008;EN 55015:2006;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 61547:2009;EN 60598-1:2008; EN 61347-1:2008; EN 61347-2-13:2006; EN 62031:2008



**Pack de 2 plafonniers LED 24W
1900Lm 6000°K Surface 40
000H [HO-PLAF-C-24W-CW-
PK2-AP]**



electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/tubes-led-t5/1198-pack-de-2-plafonniers-led-24w-1900lm-6000ok-surface-40-000h-ho-plaf-c-24w-cw-pk2-ap-8435402569503.html>



