



## Plafonnier LED 15W 1 350Lm 6000°K Circulaire PRO 50 000H [HO-PL-C-SAM-15W-CW]

A<sup>+</sup>



- Blanc Neutre
- Blanc chaud
- Blanc froid

HO-PL-C-SAM-15W-W

HO-PL-C-SAM-15W-WW

HO-PL-C-SAM-15W-CW



|                                                                                     |                                                                        |                                                                                     |                                                     |                                                                                       |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|    | <b>CLASSE ÉNERGÉTIQUE</b><br>F                                         |    | <b>DIMENSION DE COUPE (MM)</b><br>-                 |    | <b>CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO</b><br>- |
|   | <b>BRANCHEMENT</b><br>-                                                |   | <b>RENDU DES COULEURS (CRI)</b><br>80               |   | <b>EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)</b><br>90  |
|  | <b>INDICE R9</b><br>24                                                 |  | <b>PLAGE IRC MINIMUM</b><br>95                      |  | <b>PLAGE D'IRC MAXIMALE</b><br>10         |
|  | <b>CLASSE D'ISOLATION</b><br>II                                        |  | <b>ANGLE DE RAYONNEMENT (°)</b><br>120              |  | <b>GRADUABLE</b><br>Non                   |
|  | <b>EQUIVALENCE (W)</b><br>100                                          |  | <b>MOMENT DE DÉPART (S)</b><br>0.1                  |  | <b>POIDS (GR)</b><br>450                  |
|  | <b>UGR</b><br>≤19                                                      |  | <b>FLICKER</b><br>0.6                               |  | <b>PUISSANCE (W)</b><br>15.0              |
|  | <b>LUMENS (LM)</b><br>1350                                             |  | <b>INDICE IP</b><br>IP20                            |  | <b>FACTEUR DE PUISSANCE (PF)</b><br>0.99  |
|  | <b>KELVIN °</b><br>6000                                                |  | <b>CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H)</b><br>15.0 |  | <b>CCT UNIQUE</b><br>6000                 |
|  | <b>HAUT</b><br>40.0                                                    |  | <b>DIAMÈTRE</b><br>Ø175                             |  | <b>DURÉE DE VIE (H)</b><br>50000          |
|  | <b>DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION)</b><br>17.12 |  | <b>CHROMATICITÉ X</b><br>0.323                      |  | <b>CHROMATICITÉ Y</b><br>0.352            |
|  | <b>DIMENSIONS (MM)</b><br>40xØ175                                      |  | <b>FRÉQUENCE (HZ)</b><br>50/ 60                     |  | <b>CYCLES MARCHE/ARRÊT</b><br>100000      |
|  | <b>BASE</b><br>Terminal                                                |  | <b>GAMME DE TEMPÉRATURES (°C)</b><br>-20 +40        |  | <b>SORTIE DU DRIVER</b><br>30-42 V        |
|  | <b>CCT UNIQUE/GAMME</b><br>Seulement                                   |  | <b>NOMBRE ET TYPE DE LEDS</b><br>Samsung Led        |                                                                                       |                                           |



**COULEUR**  
Blanc Froid



**MATÉRIAUX**  
Aluminium/PC



**CERTIFICATS**  
CE/ROHS/ISO9001



**DIFFUSEUR**  
Microprismatique



**DIRECTIONNEL**  
Non directionnel



**CODE PRODUIT**  
HO-PL-C-SAM-15W-CW



**DURÉE DE VIE MOYENNE  
PRÉVUE (3 H / JOUR  
D'UTILISATION)**  
45.660000000000004



**DURÉE DE VIE MOYENNE  
PRÉVUE (5 H / JOUR  
D'UTILISATION)**  
27.400000000000002



**NORMES APPLICABLES**  
IEC 62321:2008;EN  
55015:2006;EN 61000-3-  
2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN  
61547:2009;EN 60598-1:2008;  
EN 61347-1:2008; EN 61347-  
2-13:2006; EN 62031:2008



**Plafonnier LED 15W 1 350Lm  
6000°K Circulaire PRO 50 000H  
[HO-PL-C-SAM-15W-CW]**



**electroled**

5 allée des troènes  
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

**09 80 53 53 46** | [contact@electroled.fr](mailto:contact@electroled.fr)  
<https://electroled.fr/tubes-led-t5/9318-plafonnier-led-15w-1264lm-3000k-circulaire-pro-50-000h-ho-pl-c-sam-15w-ww-.html>

