



Projecteur LED 100W 10 000Lm 6000°K Capteur Solaire 100W + Panneau de Commande à Distance 6V/25W 40 000H [PL-626005-CW]

A⁺



■ Blanc Neutre

HO-626005-W

■ Blanc froid

HO-626005-CW



	DIMENSION DE COUPE (MM) -	IOT	CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -		BRANCHEMENT -
	ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120		MOMENT DE DÉPART (S) 0.2		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 100
	INDICE IP IP65		INDICE DE PROTECTION IK IK08		PUISSANCE (W) 100.0
	LUMENS (LM) 10000		TENSION DC 6V		DURÉE DE VIE (H) 40000
	CYCLES MARCHE/ARRÊT 80000		CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 100.0		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		NOMBRE ET TYPE DE LEDS SMD2835
			GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +65		BASE Terminal
	CCT UNIQUE/GAMME Seulement		DIMENSIONS (MM) 530x350x17		COULEUR Blanc Froid
	GRADUABLE Fourchettes		DIFFUSEUR Transparent		CODE PRODUIT HO-626005-CW
	MATÉRIAUX Aluminium/Verre		CERTIFICATS CE/ROHS/ISO9001		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 13.700000000000001

	NORMES APPLICABLES EN 55015:2013; EN61547:2009; IEC 62321-3-1:2013; IEC 62321-5:2013; IEC 62321-4:2013; IEC 62321-6:2015; IEC 62321-7-1:2015; IEC 62321-7-2:2017
--	---



**Projecteur LED 100W 10
000Lm 6000°K Capteur Solaire
100W + Panneau de
Commande à Distance 6V/25W
40 000H [PL-626005-CW]**



ElectroLED

ElectroLed

5 allée des troènes

78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr

<https://electroled.fr/>

