



electroled
5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46
contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/panneaux-led-encastres/9072-panneau-led-40w-3600lm-4200k-60x60cm-cadre-lumineux-40-000h-ho-lpf-6060-40w-w-.html>



Panneau LED 40W 3 600Lm 6000°K 60X60Cm Cadre Lumineux 40 000H [HO-LPF-6060-40W-CW]



Blanc Neutre

HO-LPF-6060-40W-W

Blanc froid

HO-LPF-6060-40W-CW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE F		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	BRANCHEMENT -		PLAGE D'IRC MAXIMALE 6		RENDU DES COULEURS (CRI) 80
	EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 90		INDICE R9 18		PLAGE IRC MINIMUM 94
	CLASSE D'ISOLATION II		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120		GRADUABLE Non
	EQUIVALENCE (W) 215		MOMENT DE DÉPART (S) 0.1		POIDS (GR) 500
	UGR 19		PUISSANCE (W) 40.0		LUMENS (LM) 3600
	INDICE IP IP20		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.99		KELVIN ° 6000
	CONSUMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 40.0		FLICKER 0.84		CCT UNIQUE 6000
	DURÉE DE VIE (H) 40000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92
	CHROMATICITÉ X 0.326		CHROMATICITÉ Y 0.311		LONGUEUR 600.0
	LARGEUR 600.0		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000
	DIMENSIONS (MM) 600x600		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40		BASE Bornier
	SORTIE DU DRIVER 30-42 V		CCT UNIQUE/GAMME Seulement		TENSION 220-245VAC



NOMBRE ET TYPE DE LEDS
Epistar Led



COULEUR
Blanc Froid



MATÉRIAUX
Aluminium/ PC



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



DIFFUSEUR
Microprismatique



DIRECTIONNEL
Non directionnel



CODE PRODUIT
HO-LPF-6060-40W-CW



**DURÉE DE VIE MOYENNE
PRÉVUE (8 H / JOUR
D'UTILISATION)**
13.700000000000001



NORMES APPLICABLES
EN 55015:2013;EN
61547:2009;EN 61000-3-
2:2006;EN 61000-3-3:2013;EN
61000-4-2:2009;EN 61000-4-
3:2006;EN 61000-4-4:2004;EN
61000-4-5:2006; EN 61000-4-
6:2009; EN 61000-4-8:2010;
EN 61000-4-
11:2004;1194/2012/EU;874/20
12/EU;EN 60598-1:2008;EN
60598-2-2:2012



**Panneau LED 40W 3 600Lm
6000°K 60X60Cm Cadre
Lumineux 40 000H [HO-LPF-
6060-40W-CW]**



electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/panneaux-led-encastres/9072-panneau-led-40w-3600lm-4200k-60x60cm-cadre-lumineux-40-000h-ho-lpf-6060-40w-w-.html>



