



Plafonnier LED 24W 2 400Lm Télécommande (Intensité-CCT) 40 000H [HO-PF-24W-RC]



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE F		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO
	BRANCHEMENT -		INDICE R9 1		PLAGE D'IRC MAXIMALE 7
	RENDU DES COULEURS (CRI) 80		PLAGE IRC MINIMUM 97		CLASSE D'ISOLATION II
	ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120		GRADUABLE Oui		EQUIVALENCE (W) 160
	MOMENT DE DÉPART (S) 0.1		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 100		POIDS (GR) 490
	PUISSANCE (W) 24.0		LUMENS (LM) 2400		INDICE IP IP20
	FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.98		CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 24.0		FLICKER 0.78
	PLAGE CCT MINIMALE 3000		PLAGE CCT MAXIMALE 6000		HAUT 27.0
	DIAMÈTRE Ø285		DURÉE DE VIE (H) 40000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92		CHROMATICITÉ X 0.436		CHROMATICITÉ Y 0.405
	DIMENSIONS (MM) 27xØ285		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000
	BASE		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40		DIFFUSEUR Laiteux
	NOMBRE ET TYPE DE LEDS		TENSION		

	Terminal		Osram Led		85-265VAC
	SORTIE DU DRIVER DC180-210V		CODE PRODUIT HO-PF-24W-RC		MATÉRIAUX Aluminium/PC
	CERTIFICATS CE/ROHS/ISO9001		DIRECTIONNEL Non directionnel		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 13.700000000000001
	COULEUR Froid/Naturel/Chaud		AUTRES INFORMATIONS Instructions détaillées dans l'onglet "Documents"		NORMES APPLICABLES IEC 62321:2008;EN 55015:2006;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 61547:2009;EN 60598-1:2008; EN 61347-1:2008; EN 61347-2-13:2006; EN 62031:2008



Plafonnier LED 24W 2 400Lm Télécommande (Intensité-CCT) 40 000H [HO-PF-24W-RC]



electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/plafonniers-led-circulaire/1902-plafonnier-led-24w-2-400lm-telecommande-intensite-cct-40-000h-ho-pf-24w-rc-8445152005589.html>

