



Projecteur LED 200W 20 000Lm 6000°K Capteur Solaire 200W + Panneau de Commande à Distance 6V/30W 40 000H [HO-626006-CW]

A⁺



■ Blanc Neutre

HO-626006-W

■ Blanc froid

HO-626006-CW



	DIMENSION DE COUPE (MM) -	IOT	CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -		BRANCHEMENT -
	ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120		MOMENT DE DÉPART (S) 0.2		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 100
	INDICE IP IP65		LARGEUR 70.0		INDICE DE PROTECTION IK IK08
	PUISSANCE (W) 200.0		LUMENS (LM) 20000		TENSION DC 6V
	DURÉE DE VIE (H) 40000		CYCLES MARCHE/ARRÊT 80000		CONSUMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 200.0
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92		HAUT 345.0
					LONGUEUR 380.0
	FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		NOMBRE ET TYPE DE LEDS SMD2835		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +65
	BASE Terminal		CCT UNIQUE/GAMME Seulement		DIMENSIONS (MM) 380x345x70
	COULEUR Blanc Froid		GRADUABLE Fourchettes		DIFFUSEUR Transparent
	CODE PRODUIT HO-626006-CW		MATÉRIAUX Aluminium/Verre		CERTIFICATS CE/ROHS/ISO9001
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 13.700000000000001		NORMES APPLICABLES EN 55015:2013; EN61547:2009; IEC 62321-3-1:2013; IEC 62321-5:2013; IEC 62321-4:2013; IEC 62321-6:2015; IEC 62321-7-1:2015; IEC 62321-7-2:2017		



**Projecteur LED 200W 20
000Lm 6000°K Capteur Solaire
200W + Panneau de
Commande à Distance 6V/30W
40 000H [HO-626006-CW]**



ElectroLed

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/>

