



Spot LED Encastrable 1W 95Lm 4200°K IP67 "Jordyn" Encastré 40 000H [PL2123001]



A⁺



■ Bleu	PL2123001-0006
■ Vert	PL2123001-0005
■ Rouge	PL2123001-0003
■ Jaune	PL2123001-0004
■ Blanc chaud	PL2123001-0002
■ Blanc froid	PL2123001-0001



	CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -		BRANCHEMENT -		CLASSE D'ISOLATION I
	ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 60		LUMENS (LM) 95		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 95
	PUISSANCE (W) 1.0		GRADUABLE Non		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.9
	MOMENT DE DÉPART (S) 0.2		DIMENSION DE COUPE (MM) Ø37		CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 1.0
	INDICE IP IP67		INDICE DE PROTECTION IK IK07		DURÉE DE VIE (H) 40000
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92		DIMENSIONS (MM) Ø65x90
					FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60
	CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40		DIFFUSEUR Laiteux
	BASE Terminal		CODE PRODUIT PL2123001		TENSION 85-265VAC
	CCT UNIQUE/GAMME Seulement		NOMBRE ET TYPE DE LEDS High Power		MATÉRIAUX Aluminium/Verre
	CERTIFICATS CE/ROHS/ISO9001		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 13.700000000000001		NORMES APPLICABLES IEC 62321:2008;EN 55015:2006;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 61547:2009;EN 60598-1:2008;EN 61347-1:2008; EN 61347-



Spot LED Encastrable 1W
95Lm 4200°K IP67 "Jordyn"
Encastré 40 000H [PL2123001]



ElectroLED

ElectroLed

5 allée des troènes
 78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/>

