



Spot LED Encastable 4W 380Lm 4200°K IP67 "Kimberly" Encastré 40 000H [PL2123003]

A⁺



■ Bleu	PL2123003-0006
■ Vert	PL2123003-0005
■ Rouge	PL2123003-0003
■ Jaune	PL2123003-0004
■ Blanc chaud	PL2123003-0002
■ Blanc froid	PL2123003-0001



IOT	CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -		BRANCHEMENT -		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 60
	EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 95		PUISSANCE (W) 4.0		LUMENS (LM) 380
	GRADUABLE Non		MOMENT DE DÉPART (S) 0.2		CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 4.0
	CLASSE D'ISOLATION III		INDICE IP IP67		INDICE DE PROTECTION IK IK07
	TENSION 24VAC		DURÉE DE VIE (H) 40000		DIMENSION DE COUPE (MM) 91x91
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60
					CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000
	GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40		DIFFUSEUR Laiteux		BASE Terminal
	CODE PRODUIT PL2123003		CCT UNIQUE/GAMME Seulement		NOMBRE ET TYPE DE LEDS High Power
	DIMENSIONS (MM) 100x100x71		MATÉRIAUX Aluminium/Verre		CERTIFICATS CE/ROHS/ISO9001
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 13.700000000000001		AUTRES INFORMATIONS Connecteur DC aux deux extrémités / Transformateur requis dans l'onglet "Accessoires"		NORMES APPLICABLES IEC 62321:2008;EN 55015:2006;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 61547:2009;EN 60598-1:2008;EN 61347-1:2008; EN 61347-



Spot LED Encastrable 4W
380Lm 4200°K IP67 "Kimberly"
Encastré 40 000H [PL2123003]



ElectroLED

ElectroLed

5 allée des troènes
 78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/>

