



Spot Downlight LED 6W 450Lm 6000°K Verre Circulaire Ø95Mm 40 000H [GR-MB01-6W-CW]

A⁺



- Blanc Neutre
- Blanc chaud
- Blanc froid

GR-MB01-6W-W
 GR-MB01-6W-WW
 GR-MB01-6W-CW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE G		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO		BRANCHEMENT -
	EQUIVALENCE (W) 50		RENDU DES COULEURS (CRI) 80		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 75
	INDICE R9 28		PLAGE IRC MINIMUM 92		PLAGE D'IRC MAXIMALE 10
	CLASSE D'ISOLATION II		PUISSANCE (W) 6.0		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120
	LUMENS (LM) 450		GRADUABLE Non		MOMENT DE DÉPART (S) 0.2
	DIMENSION DE COUPE (MM) Ø67		CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 6.0		POIDS (GR) 181
	DIAMÈTRE Ø95		INDICE IP IP20		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.98
	KELVIN ° 6000		FLICKER 0.77		CCT UNIQUE 6000
	CHROMATICITÉ X 0.31		HAUT 38.0		DURÉE DE VIE (H) 40000
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92		CHROMATICITÉ Y 0.336
	FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000		DIMENSIONS (MM) 38xØ95
	BASE Bornier		DIFFUSEUR Laiteux		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40
					SORTIE DU DRIVER DC12-24V



TENSION
85-265VAC



CCT UNIQUE/GAMME
Seulement



NOMBRE ET TYPE DE LEDS
Epistar Led



COULEUR
Blanc Froid



CODE PRODUIT
GR-MB01-6W-CW



MATÉRIAUX
Aluminium/Verre



CERTIFICATS
CE/ROHS//ISO9001



DIRECTIONNEL
Non directionnel



DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION)
13.700000000000001



NORMES APPLICABLES
EN 55015:2009;EN
61547:2009;EN 61000-3-
2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN
60598-2-2:2012;EN 60598-
1:2009;EN 1122B:2001



**Spot Downlight LED 6W 450Lm
6000°K Verre Circulaire
Ø95Mm 40 000H [GR-MB01-
6W-CW]**



Electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/>



