



## Spot LED Piscine 25W Par 56 Contrôle RVB 40 000H [KD-PAR56-25W-RGB]

**A+** ★★★★★

■ RVB

HO-PAR56-25W-RGB



	<b>DIMENSION DE COUPE (MM)</b> -		<b>BRANCHEMENT</b> -		<b>ANGLE DE RAYONNEMENT (°)</b> 120
	<b>COULEUR</b> RVB		<b>GRADUABLE</b> Non		<b>MOMENT DE DÉPART (S)</b> 0.2
	<b>CLASSE D'ISOLATION</b> III		<b>PUISSANCE (W)</b> 25.0		<b>INDICE IP</b> IP68
	<b>CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H)</b> 25.0		<b>HAUT</b> 97.0		<b>DIAMÈTRE</b> Ø177
	<b>INDICE DE PROTECTION IK</b> IK10		<b>TENSION</b> 12VAC		<b>DURÉE DE VIE (H)</b> 40000
	<b>CYCLES MARCHÉ/ARRÊT</b> 80000		<b>DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION)</b> 36.53		<b>DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION)</b> 21.92
	<b>CCT UNIQUE/GAMME</b> Gamme		<b>FRÉQUENCE (HZ)</b> 50/ 60		<b>DIMENSIONS (MM)</b> 97xØ177
	<b>GAMME DE TEMPÉRATURES (°C)</b> -40 +60		<b>DIFFUSEUR</b> Laiteux		<b>BASE</b> Terminal
	<b>NOMBRE ET TYPE DE LEDS</b> Epistar Led		<b>SORTIE DU DRIVER</b> DC12V 2900MA		<b>CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO</b> F-KD-PAR56-25W
	<b>CERTIFICATS</b> CE/ROHS/ISO9001		<b>CODE PRODUIT</b> HO-PAR56-25W-RGB		<b>MATÉRIAUX</b> acier inoxydable
	<b>DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION)</b> 13.700000000000001		<b>NORMES APPLICABLES</b> EN 55015:2013; EN 61547:2009; EN 61000:2009		<b>AUTRES INFORMATIONS</b> Transformateur requis dans l'onglet "accessoires"



**Spot LED Piscine 25W Par 56**  
**Contrôle RVB 40 000H [KD-**  
**PAR56-25W-RGB]**



**ElectroLED**

**ElectroLed**

5 allée des troènes

78200 Mantes la Jolie - FRANCE

**09 80 53 53 46** | [contact@electroled.fr](mailto:contact@electroled.fr)

<https://electroled.fr/>

