



Pack de 2 plafonniers LED 18W 1440Lm 6000°K Surface 40 000H [GR-RDMZ01-18W-CW-PK2-AP]

A⁺ ★★★★★

■ Blanc Neutre

■ Blanc chaud

■ Blanc froid

GR-RDMZ01-18W-W-PK2-AP

GR-RDMZ01-18W-WW-PK2-AP

GR-RDMZ01-18W-CW-PK2-AP



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE G		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	BRANCHEMENT -		PLAGE D'IRC MAXIMALE 2		RENDU DES COULEURS (CRI) 80
	EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 80		INDICE R9 26		PLAGE IRC MINIMUM 95
	CLASSE D'ISOLATION II		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120		GRADUABLE Non
	EQUIVALENCE (W) 120		MOMENT DE DÉPART (S) 0.1		POIDS (GR) 390
	PUISSANCE (W) 18.0		LUMENS (LM) 1440		INDICE IP IP20
	FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.98		KELVIN ° 6000		CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 18.0
	FLICKER 0.98		CCT UNIQUE 6000		HAUT 40.0
	DIAMÈTRE Ø220		DURÉE DE VIE (H) 40000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92		CHROMATICITÉ X 0.378		CHROMATICITÉ Y 0.378
	FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40		CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000
	DIMENSIONS (MM) 40xØ220		DIFFUSEUR Laiteux		

	BASE Terminal		TENSION 85-265VAC		CCT UNIQUE/GAMME Seulement
	NOMBRE ET TYPE DE LEDS Epistar Led		COULEUR Blanc Froid		MATÉRIAUX Aluminium/PC
	CERTIFICATS CE/ROHS/ISO9001		DIRECTIONNEL Non directionnel		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 13.700000000000001
	CODE PRODUIT GR-RDMZ01-18W-CW-PK2-AP		AUTRES INFORMATIONS Possibilité de gradation en achetant un contrôleur dimmable dans l'onglet Accessoires		NORMES APPLICABLES IEC 62321:2008;EN 55015:2006;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 61547:2009;EN 60598-1:2008; EN 61347-1:2008; EN 61347-2-13:2006; EN 62031:2008



**Pack de 2 plafonniers LED 18W
1440Lm 6000°K Surface 40
000H [GR-RDMZ01-18W-CW-
PK2-AP]**



electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/plafonniers-led-circulaire/1151-pack-de-2-plafonniers-led-18w-1440lm-6000ok-surface-40-000h-gr-rdmz01-18w-cw-pk2-ap-8435402562207.html>



