



## Spot de jardin LED 5W 450Lm 6000°K 40 000H [SL-SL-C12-5W-CW]

A<sup>+</sup>



■ Blanc chaud

SL-SL-C12-5W-WW

■ Blanc froid

SL-SL-C12-5W-CW



|  |                                              |  |                                                                        |  |                                                                        |
|--|----------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CLASSE ÉNERGÉTIQUE</b><br>F               |  | <b>DIMENSION DE COUPE (MM)</b><br>-                                    |  | <b>CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO</b><br>-                              |
|  | <b>BRANCHEMENT</b><br>-                      |  | <b>CLASSE D'ISOLATION</b><br>I                                         |  | <b>ANGLE DE RAYONNEMENT (°)</b><br>60                                  |
|  | <b>EQUIVALENCE (W)</b><br>45                 |  | <b>RENDU DES COULEURS (CRI)</b><br>80                                  |  | <b>EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)</b><br>90                               |
|  | <b>INDICE R9</b><br>28                       |  | <b>PLAGE IRC MINIMUM</b><br>95                                         |  | <b>PLAGE D'IRC MAXIMALE</b><br>22                                      |
|  | <b>PUISSANCE (W)</b><br>5.0                  |  | <b>LUMENS (LM)</b><br>450                                              |  | <b>GRADUABLE</b><br>Non                                                |
|  | <b>FACTEUR DE PUISSANCE (PF)</b><br>0.9      |  | <b>MOMENT DE DÉPART (S)</b><br>0.2                                     |  | <b>CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H)</b><br>5.0                     |
|  | <b>POIDS (GR)</b><br>190                     |  | <b>INDICE IP</b><br>IP65                                               |  | <b>KELVIN °</b><br>6000                                                |
|  | <b>FLICKER</b><br>0.75                       |  | <b>CCT UNIQUE</b><br>6000                                              |  | <b>INDICE DE PROTECTION IK</b><br>IK07                                 |
|  | <b>DURÉE DE VIE (H)</b><br>40000             |  | <b>DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION)</b><br>36.53 |  | <b>DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION)</b><br>21.92 |
|  | <b>CHROMATICITÉ X</b><br>0.313               |  | <b>CHROMATICITÉ Y</b><br>0.337                                         |  | <b>DIMENSIONS (MM)</b><br>Ø60x77                                       |
|  | <b>FRÉQUENCE (HZ)</b><br>50/ 60              |  | <b>CYCLES MARCHE/ARRÊT</b><br>100000                                   |  | <b>GAMME DE TEMPÉRATURES (°C)</b><br>-20 +65                           |
|  | <b>BASE</b><br>Terminal                      |  | <b>TENSION</b><br>85-265VAC                                            |  | <b>CCT UNIQUE/GAMME</b><br>Seulement                                   |
|  | <b>NOMBRE ET TYPE DE LEDS</b><br>Epistar Led |  | <b>COULEUR</b><br>Blanc Froid                                          |  | <b>DIFFUSEUR</b><br>Transparent                                        |



**DIRECTIONNEL**  
Directionnel



**CODE PRODUIT**  
SL-SL-C12-5W-CW



**MATÉRIAUX**  
Aluminium/Verre



**CERTIFICATS**  
CE/ROHS/ISO9001



**DURÉE DE VIE MOYENNE  
PRÉVUE (8 H / JOUR  
D'UTILISATION)**  
13.700000000000001



**NORMES APPLICABLES**  
IEC 62321:2008;EN  
55015:2006;EN 61000-3-  
2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN  
61547:2009;EN 60598-1:2008;  
EN 61347-1:2008; EN 61347-  
2-13:2006; EN 62031:2008



**Spot de jardin LED 5W 450Lm  
6000°K 40 000H [SL-SL-C12-  
5W-CW]**



**A<sup>+</sup>**

**ElectroLED**

**ElectroLed**

5 allée des troènes  
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

**09 80 53 53 46** | [contact@electroled.fr](mailto:contact@electroled.fr)  
<https://electroled.fr/>



