



Plafonnier LED 12W 930Lm 6000°K Circulaire 12VDC 40 000H [GR-MZMD01-12W-12V-CW]

A⁺ ★★★★★

■ Blanc chaud

■ Blanc froid

GR-MZMD01-12W-12V-WW

GR-MZMD01-12W-12V-CW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE G		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	BRANCHEMENT -		PLAGE D'IRC MAXIMALE 9		EQUIVALENCE (W) 80
	RENDU DES COULEURS (CRI) 80		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 77		INDICE R9 19
	PLAGE IRC MINIMUM 85		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120		LUMENS (LM) 930
	GRADUABLE Non		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.8		MOMENT DE DÉPART (S) 0.2
	POIDS (GR) 290		CLASSE D'ISOLATION III		PUISSANCE (W) 12.0
	INDICE IP IP20		KELVIN ° 6000		CONSUMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 12.0
	CCT UNIQUE 6000		HAUT 30.0		DIAMÈTRE Ø160
	TENSION 12VDC		DURÉE DE VIE (H) 40000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92		CHROMATICITÉ X 0.304		CHROMATICITÉ Y 0.312
	DIMENSIONS (MM) 30xØ160		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000
	BASE		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40		DIFFUSEUR Laiteux
	SORTIE DU DRIVER		CCT UNIQUE/GAMME		



Terminal



DC18-35V



Seulement



NOMBRE ET TYPE DE LEDS
Epistar Led



COULEUR
Blanc Froid



MATÉRIAUX
Aluminium/PC



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



DIRECTIONNEL
Non directionnel



DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION)
13.700000000000001



CODE PRODUIT
GR-MZMD01-12W-12V-CW



NORMES APPLICABLES
EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001



**Plafonnier LED 12W 930Lm
6000°K Circulaire 12VDC 40
000H [GR-MZMD01-12W-12V-
CW]**



electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/plafonniers-led-circulaire/1172-plafonnier-led-12w-930lm-6000ok-circulaire-12vdc-40-000h-gr-mzmd01-12w-12v-cw-8435402563877.html>



