



Spot LED encastrable en surface 5W 450Lm 6000°K Circulaire 40 000H [BF-MZ5001-5W-W-CW]

A⁺ ★★★★★

■ Blanc chaud

BF-MZ5001-5W-W-WW

■ Blanc froid

BF-MZ5001-5W-W-CW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE F		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	BRANCHEMENT -		EQUIVALENCE (W) 45		RENDU DES COULEURS (CRI) 80
	EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 90		INDICE R9 28		PLAGE IRC MINIMUM 94
	PLAGE D'IRC MAXIMALE 21		CLASSE D'ISOLATION II		PUISSANCE (W) 5.0
	ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120		LUMENS (LM) 450		DIMENSIONS (MM) Ø69
	GRADUABLE Non		MOMENT DE DÉPART (S) 0.1		CONSUMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 5.0
	POIDS (GR) 150		DIAMÈTRE Ø69		INDICE IP IP20
	FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.98		KELVIN ° 6000		FLICKER 0.81
	CCT UNIQUE 6000		DURÉE DE VIE (H) 40000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92		CHROMATICITÉ X 0.324		CHROMATICITÉ Y 0.352
			FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000
	GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40		BASE Terminal		SORTIE DU DRIVER DC12-28V
	TENSION		CCT UNIQUE/GAMME		NOMBRE ET TYPE DE LEDS

	85-265VAC		Seulement		Epistar Led
	COULEUR Blanc Froid		DIFFUSEUR Transparent		MATÉRIAUX Aluminium/PC
	CERTIFICATS CE/ROHS/ISO9001		DIRECTIONNEL Non directionnel		CODE PRODUIT BF-MZ5001-5W-W-CW
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 13.700000000000001		NORMES APPLICABLES EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001		



**Spot LED encastrable en surface 5W 450Lm 6000°K
Circulaire 40 000H [BF-MZ5001-5W-W-CW]**



electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/plafonniers-led-circulaire/562-spot-led-encastable-en-surface-5w-450lm-6000ok-circulaire-40-000h-bf-mz5001-5w-w-cw-8435402538851.html>



