



**electroled**  
5 allée des troènes  
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

**09 80 53 53 46**  
contact@electroled.fr  
<https://electroled.fr/panneaux-led-encastres/1556-panneau-led-48w-4-320lm-6000ok-60x60cm-cadre-lumineux-40-000h-ho-lpf-6060-48w-cw-8435402584506.html>



## Panneau LED 48W 4 320Lm 6000°K 60x60Cm Cadre Lumineux 40 000H [HO-LPF-6060-48W-CW]

A+ ★★★★★

Blanc Neutre

HO-LPF-6060-48W-W

Blanc froid

HO-LPF-6060-48W-CW



<b>CLASSE ÉNERGÉTIQUE</b> F	<b>DIMENSION DE COUPE (MM)</b> -	<b>CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO</b> -
<b>BRANCHEMENT</b> -	<b>PLAGE D'IRC MAXIMALE</b> 1	<b>RENDU DES COULEURS (CRI)</b> 80
<b>EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)</b> 90	<b>INDICE R9</b> 14	<b>PLAGE IRC MINIMUM</b> 92
<b>CLASSE D'ISOLATION</b> II	<b>ANGLE DE RAYONNEMENT (°)</b> 120	<b>GRADUABLE</b> Non
<b>EQUIVALENCE (W)</b> 260	<b>MOMENT DE DÉPART (S)</b> 0.1	<b>POIDS (GR)</b> 500
<b>UGR</b> ≤19	<b>FLICKER</b> 0.9	<b>PUISSANCE (W)</b> 48.0
<b>LUMENS (LM)</b> 4320	<b>INDICE IP</b> IP20	<b>FACTEUR DE PUISSANCE (PF)</b> 0.99
<b>KELVIN °</b> 6000	<b>CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H)</b> 48.0	<b>CCT UNIQUE</b> 6000
<b>DURÉE DE VIE (H)</b> 40000	<b>DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION)</b> 36.53	<b>DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION)</b> 21.92
<b>CHROMATICITÉ X</b> 0.323	<b>CHROMATICITÉ Y</b> 0.353	<b>LONGUEUR</b> 595.0
<b>LARGEUR</b> 595.0	<b>FRÉQUENCE (HZ)</b> 50/ 60	<b>CYCLES MARCHE/ARRÊT</b> 100000
<b>DIMENSIONS (MM)</b> 595x595	<b>GAMME DE TEMPÉRATURES (°C)</b> -20 +40	<b>BASE</b> Bornier
<b>SORTIE DU DRIVER</b>	<b>CCT UNIQUE/GAMME</b>	<b>TENSION</b>



30-42 V



Seulement



220-245VAC



**NOMBRE ET TYPE DE LEDS**  
Epistar Led



**COULEUR**  
Blanc Froid



**MATÉRIAUX**  
Aluminium/ PC



**CERTIFICATS**  
CE/ROHS/ISO9001



**DIFFUSEUR**  
Microprismatique



**DIRECTIONNEL**  
Non directionnel



**CODE PRODUIT**  
HO-LPF-6060-48W-CW



**DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION)**  
13.700000000000001



**NORMES APPLICABLES**  
EN 55015:2013;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2013;EN 61000-4-2:2009;EN 61000-4-3:2006;EN 61000-4-4:2004;EN 61000-4-5:2006; EN 61000-4-6:2009; EN 61000-4-8:2010; EN 61000-4-11:2004;1194/2012/EU;874/2012/EU;EN 60598-1:2008;EN 60598-2-2:2012



**Panneau LED 48W 4 320Lm  
6000°K 60x60Cm Cadre  
Lumineux 40 000H [HO-LPF-  
6060-48W-CW]**



**electroled**

5 allée des troènes  
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

**09 80 53 53 46** | [contact@electroled.fr](mailto:contact@electroled.fr)  
<https://electroled.fr/panneaux-led-encastres/1556-panneau-led-48w-4-320lm-6000ok-60x60cm-cadre-lumineux-40-000h-ho-lpf-6060-48w-cw-8435402584506.html>



