



Balise LED 10W 612Lm 4200°K Mckenna IP54 40 000H [WM-TY302- 10W-780-W]

A⁺

Blanc Neutre

WM-TY302-10W-780-W



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE G		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	BRANCHEMENT -		INDICE R9 1		PLAGE D'IRC MAXIMALE 6
	EQUIVALENCE (W) 90		RENDU DES COULEURS (CRI) 80		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 61
	PLAGE IRC MINIMUM 95		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120		LUMENS (LM) 612
	GRADUABLE Non		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.9		MOMENT DE DÉPART (S) 0.1
	FLICKER 0.8		PUISSANCE (W) 10.0		INDICE IP IP54
	KELVIN ° 4200		CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 10.0		POIDS (GR) 5000
	DURÉE DE VIE (H) 40000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92
	CHROMATICITÉ X 0.311		CHROMATICITÉ Y 0.326		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60
	CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +60		DIFFUSEUR Laiteux
	NOMBRE ET TYPE DE LEDS SMD 2835		TENSION 220-240V		BASE Terminal
	CCT UNIQUE/GAMME Seulement		DIMENSIONS (MM) 780x285x140		MATÉRIAUX Aluminium/PC
	COULEUR Blanc naturel		CERTIFICATS CE/ROHS/ISO9001		DIRECTIONNEL Non directionnel



CODE PRODUIT
WM-TY302-10W-780-W



**DURÉE DE VIE MOYENNE
PRÉVUE (8 H / JOUR
D'UTILISATION)**
13.700000000000001



NORMES APPLICABLES
IEC 62321:2008;EN
55015:2006;EN 61000-3-
2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN
61547:2009;EN 60598-1:2008;
EN 61347-1:2008; EN 61347-
2-13:2006; EN 62031:2008



**Balise LED 10W 612Lm 4200°K
Mckenna IP54 40 000H [WM-
TY302-10W-780-W]**

A⁺

ElectroLED

ElectroLed

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/>

