



Spot de Jardin LED 9W 810Lm 6000°K Spike 50 000H [SL-CPDC09-9W-CW]

A⁺



■ Blanc chaud

SL-CPDC09-9W-WW

■ Blanc froid

SL-CPDC09-9W-CW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE F		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	BRANCHEMENT -		CLASSE D'ISOLATION I		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 60
	EQUIVALENCE (W) 80		RENDU DES COULEURS (CRI) 80		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 90
	INDICE R9 29		PLAGE IRC MINIMUM 95		PLAGE D'IRC MAXIMALE 22
	PUISSANCE (W) 9.0		LUMENS (LM) 810		GRADUABLE Non
	FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.9		MOMENT DE DÉPART (S) 0.2		CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 9.0
	POIDS (GR) 230		INDICE IP IP65		KELVIN ° 6000
	FLICKER 0.65		CCT UNIQUE 6000		INDICE DE PROTECTION IK IK07
	DURÉE DE VIE (H) 50000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 45.66		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 27.40
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 17.12		CHROMATICITÉ X 0.313		CHROMATICITÉ Y 0.337
	CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000		DIMENSIONS (MM) Ø75x77		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60
	MATÉRIAUX Aluminium		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +60		BASE Terminal
	TENSION 85-265VAC		CCT UNIQUE/GAMME Seulement		



NOMBRE ET TYPE DE LEDS
Epistar Led



COULEUR
Blanc Froid



DIFFUSEUR
Transparent



DIRECTIONNEL
Directionnel



CODE PRODUIT
SL-CPDC09-9W-CW



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



NORMES APPLICABLES
IEC 62321:2008;EN
55015:2006;EN 61000-3-
2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN
61547:2009;EN 60598-1:2008;
EN 61347-1:2008; EN 61347-
2-13:2006; EN 62031:2008



**Spot de Jardin LED 9W 810Lm
6000°K Spike 50 000H [SL-
CPDC09-9W-CW]**



ElectroLED

ElectroLed
5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE
09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/>



