



Plaque LED 12W 860Lm 6000°K Carrée 40 000H [JL-GP-LZ-5]

A⁺



Blanc Neutre

Blanc chaud

Blanc froid

HO-GP-LZ-5-W

HO-GP-LZ-5-WW

JL-GP-LZ-5



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE G		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -		BRANCHEMENT -
	EQUIVALENCE (W) 80		RENDU DES COULEURS (CRI) 80		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 71
	INDICE R9 28		PLAGE IRC MINIMUM 88		PLAGE D'IRC MAXIMALE 28
	CLASSE D'ISOLATION II		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120		LUMENS (LM) 860
	GRADUABLE Non		MOMENT DE DÉPART (S) 0.2		POIDS (GR) 279
	PUISSANCE (W) 12.0		INDICE IP IP20		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.98
	KELVIN ° 6000		CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 12.0		FLICKER 0.76
	CCT UNIQUE 6000		DURÉE DE VIE (H) 40000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92		CHROMATICITÉ X 0.319		CHROMATICITÉ Y 0.338
			LONGUEUR 170.0		LARGEUR 170.0
	FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000		DIMENSIONS (MM) 170x170
	GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40		DIMENSION DE COUPE (MM) 153x153		DIFFUSEUR Laiteux
	BASE Terminal		NOMBRE ET TYPE DE LEDS Osram Led		TENSION 85-265VAC



CCT UNIQUE/GAMME
Seulement



CODE PRODUIT
JL-GP-LZ-5



COULEUR
Blanc Froid



MATÉRIAUX
Aluminium/PC



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



DIRECTIONNEL
Non directionnel



SORTIE DU DRIVER
DC24V-72V 240MA



**DURÉE DE VIE MOYENNE
PRÉVUE (8 H / JOUR
D'UTILISATION)**
13.700000000000001



AUTRES INFORMATIONS
Possibilité de gradation en
achetant un contrôleur
dimmable dans l'onglet
Accessoires



NORMES APPLICABLES
EN 55015:2009;EN
61547:2009;EN 61000-3-
2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN
60598-2-2:2012;EN 60598-
1:2009;EN 1122B:2001



**Plaque LED 12W 860Lm
6000°K Carrée 40 000H [JL-GP-
LZ-5]**



ElectroLED

ElectroLed
5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE
09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/>



