



Spot Downlight LED 15W 1 150Lm 6000°K Verre Carré 40 000H [GR-MB02-15W-CW]

A⁺



- Blanc Neutre
- Blanc chaud
- Blanc froid

GR-MB02-15W-W
 GR-MB02-15W-WW
 GR-MB02-15W-CW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE G		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -		BRANCHEMENT -
	RENDU DES COULEURS (CRI) 80		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 76		INDICE R9 24
	PLAGE IRC MINIMUM 95		PLAGE D'IRC MAXIMALE 17		CLASSE D'ISOLATION II
	ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120		GRADUABLE Non		EQUIVALENCE (W) 100
	MOMENT DE DÉPART (S) 0.2		POIDS (GR) 717		PUISSANCE (W) 15.0
	LUMENS (LM) 1150		INDICE IP IP20		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.98
	KELVIN ° 6000		CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 15.0		FLICKER 0.93
	CCT UNIQUE 6000		DURÉE DE VIE (H) 40000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92		CHROMATICITÉ X 0.323		CHROMATICITÉ Y 0.352
			HAUT 200.0		LONGUEUR 200.0
	FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000		DIMENSIONS (MM) 200x200
	GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40		BASE Bornier		DIMENSION DE COUPE (MM) 167x167
	DIFFUSEUR Laiteux		SORTIE DU DRIVER DC72-96V		TENSION 85-265VAC



CCT UNIQUE/GAMME
Seulement



NOMBRE ET TYPE DE LEDS
Epistar Led



COULEUR
Blanc Froid



CODE PRODUIT
GR-MB02-15W-CW



MATÉRIAUX
Aluminium/Verre



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



DIRECTIONNEL
Non directionnel



**DURÉE DE VIE MOYENNE
PRÉVUE (8 H / JOUR
D'UTILISATION)**
13.700000000000001



NORMES APPLICABLES
EN 55015:2009;EN
61547:2009;EN 61000-3-
2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN
60598-2-2:2012;EN 60598-
1:2009;EN 1122B:2001



**Spot Downlight LED 15W 1
150Lm 6000°K Verre Carré 40
000H [GR-MB02-15W-CW]**



A⁺

Electroled

5 allée des troenes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/>



