



# Lampadaire 10W 648Lm 2700°K LED Extérieur IP54 Chemnitz 40 000H [SL19-C002B\_G-WW]

**A<sup>+</sup>**

**Blanc chaud**

SL19-C002B\_G-WW



|  |                                                                              |  |                                                                              |  |                                                                              |
|--|------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CLASSE ÉNERGÉTIQUE</b><br>G                                               |  | <b>DIMENSION DE COUPE (MM)</b><br>-                                          |  | <b>CODE POUR TÉLÉCOMMANDE</b><br>RM PRO<br>-                                 |
|  | <b>BRANCHEMENT</b><br>-                                                      |  | <b>INDICE R9</b><br>2                                                        |  | <b>CLASSE D'ISOLATION</b><br>I                                               |
|  | <b>EQUIVALENCE (W)</b><br>90                                                 |  | <b>RENDU DES COULEURS (CRI)</b><br>80                                        |  | <b>EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)</b><br>64                                     |
|  | <b>PLAGE IRC MINIMUM</b><br>95                                               |  | <b>PLAGE D'IRC MAXIMALE</b><br>22                                            |  | <b>ANGLE DE RAYONNEMENT (°)</b><br>120                                       |
|  | <b>LUMENS (LM)</b><br>648                                                    |  | <b>GRADUABLE</b><br>Non                                                      |  | <b>FACTEUR DE PUISSANCE (PF)</b><br>0.9                                      |
|  | <b>MOMENT DE DÉPART (S)</b><br>0.1                                           |  | <b>PUISSANCE (W)</b><br>10.0                                                 |  | <b>INDICE IP</b><br>IP54                                                     |
|  | <b>KELVIN °</b><br>2700                                                      |  | <b>CONSOMMATION D'ÉNERGIE</b><br>(KWH / 1000H)<br>10.0                       |  | <b>POIDS (GR)</b><br>2000                                                    |
|  | <b>FLICKER</b><br>0.95                                                       |  | <b>CCT UNIQUE</b><br>2700                                                    |  | <b>INDICE DE PROTECTION IK</b><br>IK07                                       |
|  | <b>DURÉE DE VIE (H)</b><br>40000                                             |  | <b>DURÉE DE VIE MOYENNE</b><br>PRÉVUE (3 H / JOUR<br>D'UTILISATION)<br>36.53 |  | <b>DURÉE DE VIE MOYENNE</b><br>PRÉVUE (5 H / JOUR<br>D'UTILISATION)<br>21.92 |
|  | <b>DURÉE DE VIE MOYENNE</b><br>PRÉVUE (8 H / JOUR<br>D'UTILISATION)<br>13.70 |  | <b>CHROMATICITÉ X</b><br>0.437                                               |  | <b>CHROMATICITÉ Y</b><br>0.405                                               |
|  |                                                                              |  | <b>FRÉQUENCE (HZ)</b><br>50/ 60                                              |  | <b>CYCLES MARCHE/ARRÊT</b><br>100000                                         |
|  | <b>NOMBRE ET TYPE DE LEDS</b><br>SMD2835                                     |  | <b>DIMENSIONS (MM)</b><br>120x900                                            |  | <b>GAMME DE TEMPÉRATURES</b><br>(°C)<br>-20 +60                              |
|  | <b>DIFFUSEUR</b><br>Laiteux                                                  |  | <b>BASE</b><br>Terminal                                                      |  | <b>CCT UNIQUE/GAMME</b><br>Seulement                                         |



**TENSION**  
110-265VAC



**COULEUR**  
Blanc chaud



**MATÉRIAUX**  
Aluminium/PC



**CODE PRODUIT**  
SL19-C002B\_G-WW



**CERTIFICATS**  
CE/ROHS/ISO9001



**DIRECTIONNEL**  
Non directionnel



**NORMES APPLICABLES**  
EN 55015:2009;EN  
61547:2009;EN 61000-3-  
2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN  
60598-2-2:2012;EN 60598-  
1:2009;EN 1122B:2001



**Lampadaire 10W 648Lm  
2700°K LED Extérieur IP54  
Chemnitz 40 000H [SL19-  
C002B\_G-WW]**

**A<sup>+</sup>**

**Electro** **LED**

**ElectroLed**

5 allée des troènes  
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

**09 80 53 53 46** | [contact@electroled.fr](mailto:contact@electroled.fr)  
<https://electroled.fr/>

