



Tube LED T8 18W 2160Lm 6000°K 120Cm Tête Rotative 60 000H [GR-T8RDDG18W-CW-O]

A⁺



- Blanc Neutre
- Blanc chaud
- Blanc froid

HO-T8RDDG18W-W-O
 HO-T8RDDG18W-WW-O
 HO-T8RDDG18W-CW-O



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE E		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	PLAGE D'IRC MAXIMALE 2		RENDU DES COULEURS (CRI) 80		BASE T8
	INDICE R9 26		PLAGE IRC MINIMUM 97		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120
	GRADUABLE Non		EQUIVALENCE (W) 120		MOMENT DE DÉPART (S) 0.2
	EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 120		POIDS (GR) 205		BRANCHEMENT 2XX
	DIAMÈTRE Ø26		PUISSANCE (W) 18.0		LUMENS (LM) 2160
	INDICE IP IP20		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.99		KELVIN ° 6000
	CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 18.0		FLICKER 0.97		CCT UNIQUE 6000
	CHROMATICITÉ Y 0.39		DURÉE DE VIE (H) 60000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 54.79
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 32.88		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 20.55		CHROMATICITÉ X 0.392
	CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000		LONGUEUR 1200.0		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60
	GAMME DE TEMPÉRATURES (°C)		DIFFUSEUR Laiteux		DIMENSIONS (MM) 1200Ø26
			TENSION 85-265VAC		



CCT UNIQUE/GAMME
Seulement



NOMBRE ET TYPE DE LEDS
Epistar Led



COULEUR
Blanc Froid



MATÉRIAUX
Aluminium/PC



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



DIRECTIONNEL
Non directionnel



SORTIE DU DRIVER
DC24V-72V 240MA



CODE PRODUIT
HO-T8RDDG18W-CW-O



AUTRES INFORMATIONS
Instructions détaillées dans
l'onglet "Documents"



NORMES APPLICABLES
EN 55015:2006; EN
61547:2009; EN 61000:2008;
EN 60598:2008; EN
62471:2008



**Tube LED T8 18W 2160Lm
6000°K 120Cm Tête Rotative
60 000H [GR-T8RDDG18W-CW-
O]**



ElectroLed

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/>



