



Kit Ruban 108W 4 500Lm 450 LEDs 15 mètres RGB Blister Transformateur, Contrôleur, Télécommande IP20 40 000H [CA- KITRGB-15M]

A⁺



■ RVB

CA-KITRGB-15M



	DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO		BRANCHEMENT -
	ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120		COULEUR RVB		GRADUABLE Oui
	MOMENT DE DÉPART (S) 0.2		INDICE IP IP20		POIDS (GR) 2300
	LARGEUR 10.0		PUISSANCE (W) 108.0		TENSION 12VDC
	DURÉE DE VIE (H) 40000		CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 108.0		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 13.70		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60
	GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40		LONGUEUR 15000.0		CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000
	BASE Terminal		NOMBRE ET TYPE DE LEDS High Power		DIMENSIONS (MM) 15000x10
	MATÉRIAUX PCB/ruban 3M		CODE PRODUIT CA-KITRGB-15M		DIFFUSEUR Transparent
	NORMES APPLICABLES EN 55015:2006; EN 61547:2009; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3:2008; EPA 3050B:1996; EN 1122B:2001; EPA 3052:1996; EPA 3060A:1996; EPA				CERTIFICATS CE/ROHS/ISO9001

7196A:1992; EPA 3540C:1996;
EPA 8270D:2007; IEC
62321:2008



**Kit Ruban 108W 4 500Lm 450
LEDs 15 mètres RGB Blister
Transformateur, Contrôleur,
Télécommande IP20 40 000H
[CA-KITRGB-15M]**



electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/kits-de-rubans-led/9043-kit-ruban-108w-4-500lm-450-leds-15-metres-rgb-blister-transformateur-controleur-telecommande-ip20-40-000h-ca-kitrgb-15m-.html>