



Spot LED Encastable 0,7W IP67 12VDC "Sara" 50 000H [SC-F104C]

A⁺

■ RVB

SC-F104C



	DIMENSION DE COUPE (MM) -	IOT	CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -		BRANCHEMENT -
	ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 60		PUISSANCE (W) 0.7		COULEUR RVB
	GRADUABLE Non		MOMENT DE DÉPART (S) 0.1		CONSUMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 0.7
	INDICE IP IP67		TENSION 12VDC		DURÉE DE VIE (H) 40000
	CYCLES MARCHE/ARRÊT 80000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92
	DIMENSIONS (MM) Ø60x28		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		NOMBRE ET TYPE DE LEDS SMD3350
	GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -40 +60		DIFFUSEUR Laiteux		CODE PRODUIT SC-F104C
	BASE Terminal		CCT UNIQUE/GAMME Seulement		CERTIFICATS CE/ROHS/ISO9001
	MATÉRIAUX acier inoxydable		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 13.700000000000001		AUTRES INFORMATIONS Pilote et driver nécessaires dans l'onglet "accessoires"
					NORMES APPLICABLES IEC 62321:2008;EN 55015:2006;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 61547:2009;EN 60598-1:2008;EN 61347-1:2008; EN 61347-2-13:2006; EN 62031:2008



**Spot LED Encastrable 0,7W
IP67 12VDC "Sara" 50 000H
[SC-F104C]**

A+

ElectroLED

ElectroLed

5 allée des troènes

78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr

<https://electroled.fr/>

