



Spot LED Encastrable 0,75W 2700°K 75Lm IP67 100-240VAC Lilly 50 000H [SC-F109-3]

A⁺

Blanc Neutre

SC-F109-3



	EQUIVALENCE (W) 7		CLASSE ÉNERGÉTIQUE G		DIMENSION DE COUPE (MM) -
IOT	CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO		BRANCHEMENT -		INDICE R9 4
	LUMENS (LM) 75		RENDU DES COULEURS (CRI) 80		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 75
	POIDS (GR) 60		PLAGE IRC MINIMUM 91		PLAGE D'IRC MAXIMALE 14
	PUISSANCE (W) 1.0		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120		GRADUABLE Non
	FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.9		MOMENT DE DÉPART (S) 0.1		CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 1.0
	INDICE IP IP67		KELVIN ° 2700		FLICKER 0.47
	CCT UNIQUE 2700		DURÉE DE VIE (H) 50000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 45.66
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 27.40		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 17.12		CHROMATICITÉ X 0.311
	DIMENSIONS (MM) Ø59x93		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		CHROMATICITÉ Y 0.335
	NOMBRE ET TYPE DE LEDS SMD3535		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -40 +60		CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000
	BASE Terminal		CODE PRODUIT SC-F109-3		DIFFUSEUR Laiteux
					TENSION 85-265VAC



CCT UNIQUE/GAMME
Seulement



MATÉRIAUX
Aluminium/PC



COULEUR
Blanc naturel



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



DIRECTIONNEL
Non directionnel



NORMES APPLICABLES
EN 55015:2006; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3:2008; EN 61547:2009; EN 60598-1:2008; EN 60598-2-1:1989



**Spot LED Encastrable 0,75W
2700°K 75Lm IP67 100-240VAC
Lilly 50 000H [SC-F109-3]**

A+

ElectroLED

ElectroLed

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/>



