



## Lèche-mur LED 24W 2 160Lm IP65 40 000H [HO-623025-B]

A+ ★★★★★

■ Blanc Neutre	HO-623025-W
■ Blanc chaud	HO-623025-WW
■ Bleu	HO-623025-B
■ Vert	HO-623025-G
■ Rouge	HO-623025-R
■ RVB	HO-623025-RGB



<b>i</b> AUTRES INFORMATIONS -	DIMENSION DE COUPE (MM) -	<b>IOT</b> CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
BRANCHEMENT -	CLASSE D'ISOLATION I	ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 60
GRADUABLE Non	MOMENT DE DÉPART (S) 0.2	POIDS (GR) 250
PUISSANCE (W) 24.0	COULEUR Bleu	INDICE IP IP65
FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.99	CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 24.0	HAUT 75.0
LARGEUR 73.0	INDICE DE PROTECTION IK IK08	DURÉE DE VIE (H) 50000
DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 45.66	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 27.40	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 17.12
FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60	CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000	LONGUEUR 1000.0
GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40	DIFFUSEUR Laiteux	BASE Terminal
TENSION 85-265VAC	CCT UNIQUE/GAMME Seulement	DIMENSIONS (MM) 1000x75x73
CODE PRODUIT HO-623025-B	NOMBRE ET TYPE DE LEDS Epistar Led	MATÉRIAUX Aluminium/Verre
CERTIFICATS CE/ROHS/ISO9001	SORTIE DU DRIVER DC54-100V 300ma	NORMES APPLICABLES IEC 62321:2008;EN 55015:2006;EN 61000-3-



## Lèche-mur LED 24W 2 160Lm IP65 40 000H [HO-623025-B]



**ElectroLED**

**ElectroLed**

5 allée des troènes

78200 Mantes la Jolie - FRANCE

**09 80 53 53 46** | [contact@electroled.fr](mailto:contact@electroled.fr)

<https://electroled.fr/>

