



Lèche-mur LED 36W 3 240Lm IP65 40 000H [PL623027-B]

A⁺

- Blanc Neutre
- Blanc chaud
- Bleu
- Vert
- Rouge

PL623027-W
 PL623027-WW
 PL623027-B
 PL623027-G
 PL623027-R



	AUTRES INFORMATIONS -		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	BRANCHEMENT -		CLASSE D'ISOLATION I		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 60
	GRADUABLE Non		MOMENT DE DÉPART (S) 0.2		POIDS (GR) 250
	PUISSANCE (W) 36.0		COULEUR Bleu		INDICE IP IP65
	FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.99		CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 36.0		INDICE DE PROTECTION IK IK08
	DURÉE DE VIE (H) 50000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 45.66		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 27.40
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 17.12		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000
	BASE Terminal		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40		DIFFUSEUR Laiteux
	DIMENSIONS (MM) 996x77x68		SORTIE DU DRIVER DC24-38V		TENSION 85-265VAC
	NOMBRE ET TYPE DE LEDS Epistar Led		CCT UNIQUE/GAMME Seulement		CODE PRODUIT PL623027-B
	NORMES APPLICABLES IEC 62321:2008;EN 55015:2006;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 61547:2009;EN 60598-1:2008;		MATÉRIAUX Aluminium/Verre		CERTIFICATS CE/ROHS/ISO9001



A⁺

09 80 53 53 46 | contact@electoled.fr
<https://electoled.fr/>

