



**Projecteur LED 30W 2 550Lm  
 4200°K IP65 12-24VDC 40 000H  
 [JWSFL301224-0001]**



	<b>CLASSE ÉNERGÉTIQUE</b> F		<b>DIMENSION DE COUPE (MM)</b> -		<b>CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO</b> -
	<b>BRANCHEMENT</b> -		<b>RENDU DES COULEURS (CRI)</b> 80		<b>EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)</b> 85
	<b>INDICE R9</b> 21		<b>PLAGE IRC MINIMUM</b> 85		<b>PLAGE D'IRC MAXIMALE</b> 19
	<b>ANGLE DE RAYONNEMENT (°)</b> 120		<b>GRADUABLE</b> Non		<b>EQUIVALENCE (W)</b> 200
	<b>FACTEUR DE PUISSANCE (PF)</b> 0.8		<b>MOMENT DE DÉPART (S)</b> 0.2		<b>CLASSE D'ISOLATION</b> III
	<b>PUISSANCE (W)</b> 30.0		<b>LUMENS (LM)</b> 2550		<b>INDICE IP</b> IP65
	<b>KELVIN °</b> 4200		<b>CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H)</b> 30.0		<b>POIDS (GR)</b> 1300
	<b>FLICKER</b> 0.88		<b>INDICE DE PROTECTION IK</b> IK08		<b>DURÉE DE VIE (H)</b> 40000
	<b>CYCLES MARCHÉ/ARRÊT</b> 80000		<b>DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION)</b> 36.53		<b>DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION)</b> 21.92
	<b>CHROMATICITÉ X</b> 0.304		<b>CHROMATICITÉ Y</b> 0.312		<b>HAUT</b> 185.0
	<b>LONGUEUR</b> 225.0		<b>FRÉQUENCE (HZ)</b> 50/ 60		<b>DIMENSIONS (MM)</b> 225x185
	<b>GAMME DE TEMPÉRATURES (°C)</b> -20 +65		<b>BASE</b> Terminal		<b>SORTIE DU DRIVER</b> DC30-36V
	<b>CCT UNIQUE/GAMME</b> Seulement		<b>NOMBRE ET TYPE DE LEDS</b> Epistar Led		<b>TENSION</b> 12 y 24 VDC



**DIFFUSEUR**  
Transparent



**COULEUR**  
Blanc naturel



**MATÉRIAUX**  
Aluminium/Verre



**CERTIFICATS**  
CE/ROHS/ISO9001



**CODE PRODUIT**  
JWSFL301224-0001



**DIRECTIONNEL**  
Non directionnel



**DURÉE DE VIE MOYENNE  
PRÉVUE (8 H / JOUR  
D'UTILISATION)**  
13.700000000000001



**NORMES APPLICABLES**  
EN 55015:2013; EN 61000-3-  
2:2014; EN 61000-3-3:2013;  
EN 61547:2009; EN 60598-  
1:2015; EN 60598-2-5:2015;  
EN 62031:2008:2015; EN  
62471:2008; EN 62493:2015;  
IEC 62321:2008; IEC  
62321:2013; IEC 62321:2015



**Projecteur LED 30W 2 550Lm  
4200°K IP65 12-24VDC 40  
000H [JWSFL301224-0001]**

**A<sup>+</sup>**

**ElectroLED**

**ElectroLed**

5 allée des troènes  
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

**09 80 53 53 46** | [contact@electroled.fr](mailto:contact@electroled.fr)  
<https://electroled.fr/>

