



Projecteur solaire LED 30 W 6 500 K Panneau : 6 V/6 W Batterie : 3,2 V/3 000 mAh Télécommande [HO-SOLARFL-30W-01]

A⁺



Blanc Neutre

Blanc froid

HO-SOLARFL-30W-01-W

HO-SOLARFL-30W-01



	DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -		BRANCHEMENT -
	RENDU DES COULEURS (CRI) 80		PLAGE IRC MINIMUM 85		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120
	GRADUABLE Oui		MOMENT DE DÉPART (S) 0.1		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 100
	PUISSANCE (W) 30.0		LUMENS (LM) 3000		INDICE IP IP65
	KELVIN ° 6500		CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 30.0		CCT UNIQUE 6500
	LARGEUR 50.0		INDICE DE PROTECTION IK IK08		TENSION DC 6V
	DURÉE DE VIE (H) 40000		CYCLES MARCHE/ARRÊT 80000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92		HAUT 155.0		LONGUEUR 190.0
			FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		MATÉRIAUX PVC/ABS
	NOMBRE ET TYPE DE LEDS SMD2835		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -25 +45		BASE Terminal
	CCT UNIQUE/GAMME Seulement		DIMENSIONS (MM) 190x155x50		COULEUR Blanc Froid
	CERTIFICATS CE/ROHS/ISO9001		DIRECTIONNEL Non directionnel		CODE PRODUIT HO-SOLARFL-30W-01
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR)		NORMES APPLICABLES EN 55015:2013;		

D'UTILISATION)
13.700000000000001

EN61547:2009; IEC 62321-3-
1:2013; IEC 62321-5:2013; IEC
62321-4:2013; IEC 62321-
6:2015; IEC 62321-7-1:2015;
IEC 62321-7-2:2017



**Projecteur solaire LED 30 W 6
500 K Panneau : 6 V/6 W
Batterie : 3,2 V/3 000 mAh
Télécommande [HO-SOLARFL-
30W-01]**



ElectroLed

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/>



