



## Projecteur solaire LED 100 W 6 500 K Panneau : 6 V/12 W Batterie : 3,2 V/8 000 mAh Télécommande [HO-SOLARFL-100W-01]

A<sup>+</sup>



Blanc Neutre

Blanc froid

HO-SOLARFL-100W-01-W

HO-SOLARFL-100W-01



|  |                                                                        |  |                                                      |  |                                                                        |
|--|------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>DIMENSION DE COUPE (MM)</b><br>-                                    |  | <b>CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO</b><br>-            |  | <b>BRANCHEMENT</b><br>-                                                |
|  | <b>RENDU DES COULEURS (CRI)</b><br>80                                  |  | <b>PLAGE IRC MINIMUM</b><br>85                       |  | <b>ANGLE DE RAYONNEMENT (°)</b><br>120                                 |
|  | <b>GRADUABLE</b><br>Oui                                                |  | <b>MOMENT DE DÉPART (S)</b><br>0.1                   |  | <b>EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)</b><br>100                              |
|  | <b>INDICE IP</b><br>IP65                                               |  | <b>KELVIN °</b><br>6500                              |  | <b>CCT UNIQUE</b><br>6500                                              |
|  | <b>LARGEUR</b><br>60.0                                                 |  | <b>INDICE DE PROTECTION IK</b><br>IK08               |  | <b>PUISSANCE (W)</b><br>100.0                                          |
|  | <b>LUMENS (LM)</b><br>10000                                            |  | <b>TENSION</b><br>DC 6V                              |  | <b>DURÉE DE VIE (H)</b><br>40000                                       |
|  | <b>CYCLES MARCHE/ARRÊT</b><br>80000                                    |  | <b>CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H)</b><br>100.0 |  | <b>DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION)</b><br>36.53 |
|  | <b>DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION)</b><br>21.92 |  | <b>HAUT</b><br>215.0                                 |  | <b>LONGUEUR</b><br>250.0                                               |
|  |                                                                        |  | <b>FRÉQUENCE (HZ)</b><br>50/ 60                      |  | <b>MATÉRIAUX</b><br>PVC/ABS                                            |
|  | <b>NOMBRE ET TYPE DE LEDS</b><br>SMD2835                               |  | <b>GAMME DE TEMPÉRATURES (°C)</b><br>-20 +65         |  | <b>BASE</b><br>Terminal                                                |
|  | <b>CCT UNIQUE/GAMME</b><br>Seulement                                   |  | <b>DIMENSIONS (MM)</b><br>250x215x60                 |  | <b>COULEUR</b><br>Blanc Froid                                          |
|  | <b>CERTIFICATS</b><br>CE/ROHS/ISO9001                                  |  | <b>DIRECTIONNEL</b><br>Non directionnel              |  | <b>CODE PRODUIT</b><br>HO-SOLARFL-100W-01                              |
|  | <b>DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR)</b>                        |  | <b>NORMES APPLICABLES</b><br>EN 55015:2013;          |  |                                                                        |

D'UTILISATION)  
13.700000000000001

EN61547:2009; IEC 62321-3-  
1:2013; IEC 62321-5:2013; IEC  
62321-4:2013; IEC 62321-  
6:2015; IEC 62321-7-1:2015;  
IEC 62321-7-2:2017



**Projecteur solaire LED 100 W 6  
500 K Panneau : 6 V/12 W  
Batterie : 3,2 V/8 000 mAh  
Télécommande [HO-SOLARFL-  
100W-01]**



**ElectroLED**

**ElectroLed**

5 allée des troènes  
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

**09 80 53 53 46** | [contact@electroled.fr](mailto:contact@electroled.fr)  
<https://electroled.fr/>



