



Ampoule LED E27 5W 400Lm 6000°K 40 000H [PL2120001-0002]

A⁺ ★★★★★



- Blanc Neutre
- Blanc chaud
- Blanc froid

PL2120001-W
 PL2120001-0001
 PL2120001-0002



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE G		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	BRANCHEMENT -		EQUIVALENCE (W) 45		RENDU DES COULEURS (CRI) 80
	EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 80		POIDS (GR) 50		INDICE R9 28
	PLAGE IRC MINIMUM 95		PLAGE D'IRC MAXIMALE 23		PUISSANCE (W) 5.0
	ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 360		LUMENS (LM) 400		GRADUABLE Non
	FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.9		MOMENT DE DÉPART (S) 0.3		BASE E27
	CONSUMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 5.0		INDICE IP IP20		KELVIN ° 6000
	FLICKER 0.76		CCT UNIQUE 6000		MATÉRIAUX abdos
	DURÉE DE VIE (H) 40000		CYCLES MARCHE/ARRÊT 80000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92		CHROMATICITÉ X 0.318		CHROMATICITÉ Y 0.332
	GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40		DIMENSIONS (MM) Ø31x99		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60
	CCT UNIQUE/GAMME		NOMBRE ET TYPE DE LEDS SMD 5050		TENSION 85-265VAC
	COULEUR				



Seulement



Blanc Froid



Transparent



CODE PRODUIT
PL2120001-0002



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



DIRECTIONNEL
Non directionnel



**DURÉE DE VIE MOYENNE
PRÉVUE (8 H / JOUR
D'UTILISATION)**
13.700000000000001



NORMES APPLICABLES
EN 55015:2009;EN
61547:2009;EN 61000-3-
2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN
60968:1999



Ampoule LED E27 5W 400Lm 6000°K 40 000H [PL2120001- 0002]



electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
https://electroled.fr/ampoules-led-e27/94-94-ampoule-led-e27-5w-400lm-6000ok-40000h-pl2120001-0002-8435402510543.html#/7262-ean_13-8435402510543



