



Projecteur LED 50W 6000Lm 6000°K IP66 Intensité variable 60 000H [LM-6007-CW]1

A⁺



Blanc Neutre

LM-6007-W

Blanc chaud

LM-6007-WW

Blanc froid

LM-6007-CW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE E		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	BRANCHEMENT -		CLASSE D'ISOLATION I		RENDU DES COULEURS (CRI) 80
	INDICE R9 14		PLAGE IRC MINIMUM 89		PLAGE D'IRC MAXIMALE 18
	ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120		GRADUABLE Oui		EQUIVALENCE (W) 270
	MOMENT DE DÉPART (S) 0.1		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 120		POIDS (GR) 560
	PUISSANCE (W) 50.0		LUMENS (LM) 6000		INDICE IP IP66
	FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.98		KELVIN ° 6000		CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 50.0
	FLICKER 0.59		CCT UNIQUE 6000		HAUT 29.0
	INDICE DE PROTECTION IK IK08		DURÉE DE VIE (H) 60000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 54.79
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 32.88		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 20.55		CHROMATICITÉ X 0.314
	LONGUEUR 206.0		CHROMATICITÉ Y 0.335		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60
	CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C)		BASE Terminal

-40 +60



CODE PRODUIT
LM-6007-CW



TENSION
170-265VAC



DIMENSIONS (MM)
206x29x160



NOMBRE ET TYPE DE LEDS
Epistar Led



COULEUR
Blanc Froid



DIFFUSEUR
Transparent



MATÉRIAUX
Aluminium/Verre



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



DIRECTIONNEL
Non directionnel



NORMES APPLICABLES
EN 55015:2013; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 61547:2009; EN 60598-1:2015; EN 60598-2-5:2015; EN 62031:2008:2015; EN 62471:2008; EN 62493:2015; IEC 62321:2008; IEC 62321:2013; IEC 62321:2015



**Projecteur LED 50W 6000Lm
6000°K IP66 Intensité variable
60 000H [LM-6007-CW]1**



ElectroLED

ElectroLed
5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/>



