



Projecteur LED Extérieur 50W 5500Lm IP66 6000°K 120° [1916-FL-EC-50W-CW]

A⁺

■ Blanc froid

1916-FL-EC-50W-CW



	CLASSE D'ISOLATION I		RENDU DES COULEURS (CRI) 90		MOMENT DE DÉPART (S) 0.1
	EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 110		POIDS (GR) 800		PUISSANCE (W) 50.0
	ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120°		LUMENS (LM) 5500		INDICE IP IP66
	FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.99		KELVIN ° 6000		CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 50.0
	CCT UNIQUE 6000		INDICE DE PROTECTION IK IK08		DURÉE DE VIE (H) 50000
	FRÉQUENCE (HZ) 50/60		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 17.12		HAUT 200.0
	TENSION 220VAC		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -40+60		LONGUEUR 150.0
	DIMENSIONS (MM) 150x200		COULEUR Blanc Froid		CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000
	CERTIFICATS CE/ROHS/ISO9001		NOMBRE ET TYPE DE LEDS 60xLumileds 2835		MATÉRIAUX Aluminium/Verre
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 45.660000000000004		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 27.400000000000002		CODE PRODUIT 1916-FL-EC-50W-CW



Projecteur LED Extérieur 50W
5500Lm IP66 6000°K 120°
[1916-FL-EC-50W-CW]



ElectroLED

ElectroLed

5 allée des troènes

78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/>