



Projecteur LED Extérieur 150W 16500Lm IP66 6000°K 120° [1916- FL-EC-150W-CW]

A⁺

Blanc froid

1916-FL-EC-150W-CW



	CLASSE D'ISOLATION I		RENDU DES COULEURS (CRI) 80		MOMENT DE DÉPART (S) 0.1
	EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 110		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120°		INDICE IP IP66
	FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.99		KELVIN ° 6000		POIDS (GR) 2200
	CCT UNIQUE 6000		INDICE DE PROTECTION IK IK08		PUISSANCE (W) 150.0
	LUMENS (LM) 16500		DURÉE DE VIE (H) 50000		FRÉQUENCE (HZ) 50/60
	CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 150.0		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 17.12		HAUT 340.0
	TENSION 220VAC		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -40+60		LONGUEUR 255.0
	DIMENSIONS (MM) 255x340		COULEUR Blanc Froid		CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000
	CERTIFICATS CE/ROHS/ISO9001		NOMBRE ET TYPE DE LEDS 180xPhilips 2835		MATÉRIAUX Aluminium/Verre
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 45.660000000000004		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 27.400000000000002		CODE PRODUIT 1916-FL-EC-150W-CW



**Projecteur LED Extérieur 150W
16500Lm IP66 6000°K 120°
[1916-FL-EC-150W-CW]**



ElectroLED

ElectroLed

5 allée des troènes

78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/>