



Projecteur LED 30W 3 600Lm 6000°K IP65 50 000H [HO-FH-30W-CW]

A+ ★★★★★

- Blanc Neutre HO-FH-30W-W
- Blanc chaud HO-FH-30W-WW
- Blanc froid HO-FH-30W-CW



	BRANCHEMENT -		CLASSE D'ISOLATION I		CLASSE ÉNERGÉTIQUE E
	IOT CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -		DIMENSION DE COUPE (MM) -		PLAGE D'IRC MAXIMALE 5
	UGR -		INDICE R9 32		PLAGE IRC MINIMUM 95
	RENDU DES COULEURS (CRI) 80		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 120
	EQUIVALENCE (W) 200		GRADUABLE Non		MOMENT DE DÉPART (S) 0.1
	POIDS (GR) 950		CCT UNIQUE 6000		CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 30.0
	FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.99		FLICKER 0.63		INDICE DE PROTECTION IK IK08
	INDICE IP IP65		KELVIN ° 6000		LARGEUR 55.0
	LUMENS (LM) 3610		PUISSANCE (W) 30.0		CHROMATICITÉ X 0.304
	CHROMATICITÉ Y 0.312		DURÉE DE VIE (H) 50000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 17.12
	HAUT 190.0		LONGUEUR 170.0		CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000
	FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +65		BASE Terminal
	CCT UNIQUE/GAMME Seulement		DIMENSIONS (MM) 170x190x55		TENSION 100-240VAC



COULEUR
Blanc Froid



DIFFUSEUR
Transparent



NOMBRE ET TYPE DE LEDS
Epistar Led



CODE PRODUIT
HO-FH-30W-CW



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



MATÉRIAUX
Aluminium/Verre



DIRECTIONNEL
Non directionnel



SORTIE DU DRIVER
DC24V -80V 1200MA



DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION)
45.660000000000004



DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION)
27.400000000000002



NORMES APPLICABLES
EN 55015:2013; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 61547:2009; EN 60598-1:2015; EN 60598-2-5:2015; EN 62031:2008:2015; EN 62471:2008; EN 62493:2015; IEC 62321:2008; IEC 62321:2013; IEC 62321:2015



Projecteur LED 30W 3 600Lm 6000°K IP65 50 000H [HO-FH-30W-CW]



ElectroLED

ElectroLed

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/>



