



Ampoule LED E27 9W 583,2Lm 3000°K 40 000H [GP-B20912-WW]

A⁺ ★★★★★

■ Blanc chaud

GP-B20912-WW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE G		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO
	BRANCHEMENT -		PLAGE D'IRC MAXIMALE 9		EQUIVALENCE (W) 80
	RENDU DES COULEURS (CRI) 80		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 64		INDICE R9 29
	PLAGE IRC MINIMUM 95		PUISSANCE (W) 9.0		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120
	LUMENS (LM) 583		GRADUABLE Non		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.9
	MOMENT DE DÉPART (S) 0.2		BASE E27		CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 9.0
	POIDS (GR) 170		FLICKER 0.8		DIAMÈTRE Ø69
	INDICE IP IP20		KELVIN ° 3000		CCT UNIQUE 3000
	DURÉE DE VIE (H) 40000		CYCLES MARCHE/ARRÊT 80000		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 36.53
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 21.92		CHROMATICITÉ X 0.323		CHROMATICITÉ Y 0.352
	NOMBRE ET TYPE DE LEDS SMD5730		HAUT 143.0		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60
	DIFFUSEUR		DIMENSIONS (MM) 143xØ69		GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -20 +40
	SORTIE DU DRIVER		TENSION		



Laiteux



DC24-48V



85-265VAC



CCT UNIQUE/GAMME
Seulement



COULEUR
Blanc chaud



CODE PRODUIT
GP-B20912-WW



MATÉRIAUX
Aluminium/ PC



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



**DURÉE DE VIE MOYENNE
PRÉVUE (8 H / JOUR
D'UTILISATION)**
13.700000000000001



Ampoule LED E27 9W 583,2Lm 3000°K 40 000H [GP-B20912- WW]



electroled

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
https://electroled.fr/ampoules-led-e27/98-98-ampoule-led-e27-9w-5832lm-3000ok-40000h-gp-b20912-ww-8435402503552.html#/7266-ean_13-8435402503552



