



## Projecteur LED 100W 12 000Lm 6000°K IP65 50 000H [HO-FH-100W-CW]

**A<sup>+</sup>** ★★★★★

- Blanc Neutre
- Blanc chaud
- Blanc froid

HO-FH-100W-W  
 HO-FH-100W-WW  
 HO-FH-100W-CW



|  |                                                                        |  |                                                                        |  |                                                                        |
|--|------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>BRANCHEMENT</b><br>-                                                |  | <b>CLASSE D'ISOLATION</b><br>I                                         |  | <b>CLASSE ÉNERGÉTIQUE</b><br>E                                         |
|  | <b>CODE POUR TÉLÉCOMMANDE</b><br>RM PRO<br>-                           |  | <b>DIMENSION DE COUPE (MM)</b><br>-                                    |  | <b>INDICE R9</b><br>7                                                  |
|  | <b>PLAGE D'IRC MAXIMALE</b><br>3                                       |  | <b>UGR</b><br>-                                                        |  | <b>PLAGE IRC MINIMUM</b><br>98                                         |
|  | <b>RENDU DES COULEURS (CRI)</b><br>80                                  |  | <b>ANGLE DE RAYONNEMENT (°)</b><br>120                                 |  | <b>EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)</b><br>120                              |
|  | <b>EQUIVALENCE (W)</b><br>535                                          |  | <b>GRADUABLE</b><br>Non                                                |  | <b>MOMENT DE DÉPART (S)</b><br>0.1                                     |
|  | <b>CCT UNIQUE</b><br>6000                                              |  | <b>FACTEUR DE PUISSANCE (PF)</b><br>0.99                               |  | <b>FLICKER</b><br>0.65                                                 |
|  | <b>INDICE DE PROTECTION IK</b><br>IK08                                 |  | <b>INDICE IP</b><br>IP65                                               |  | <b>KELVIN °</b><br>6000                                                |
|  | <b>LARGEUR</b><br>75.0                                                 |  | <b>POIDS (GR)</b><br>2300                                              |  | <b>CHROMATICITÉ X</b><br>0.304                                         |
|  | <b>CHROMATICITÉ Y</b><br>0.312                                         |  | <b>CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H)</b><br>100.0                   |  | <b>DURÉE DE VIE (H)</b><br>50000                                       |
|  | <b>DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION)</b><br>45.66 |  | <b>DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION)</b><br>27.40 |  | <b>DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION)</b><br>17.12 |
|  | <b>HAUT</b><br>280.0                                                   |  | <b>LONGUEUR</b><br>250.0                                               |  | <b>LUMENS (LM)</b><br>12000                                            |
|  | <b>PUISSANCE (W)</b><br>100.0                                          |  | <b>CYCLES MARCHÉ/ARRÊT</b><br>100000                                   |  | <b>FRÉQUENCE (HZ)</b><br>50/ 60                                        |
|  | <b>GAMME DE TEMPÉRATURES (°C)</b>                                      |  | <b>BASE</b><br>Terminal                                                |  | <b>CCT UNIQUE/GAMME</b><br>Seulement                                   |

-20 +65



**DIMENSIONS (MM)**  
250x280x75



**TENSION**  
100-240VAC



**COULEUR**  
Blanc Froid



**DIFFUSEUR**  
Transparent



**NOMBRE ET TYPE DE LEDS**  
Epistar Led



**CODE PRODUIT**  
HO-FH-100W-CW



**CERTIFICATS**  
CE/ROHS/ISO9001



**MATÉRIAUX**  
Aluminium/Verre



**DIRECTIONNEL**  
Non directionnel



**SORTIE DU DRIVER**  
DC24V -80V 1200MA



**NORMES APPLICABLES**  
EN 55015:2013; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 61547:2009; EN 60598-1:2015; EN 60598-2-5:2015; EN 62031:2008:2015; EN 62471:2008; EN 62493:2015; IEC 62321:2008; IEC 62321:2013; IEC 62321:2015



**Projecteur LED 100W 12  
000Lm 6000°K IP65 50 000H  
[HO-FH-100W-CW]**



**ElectroLed**

5 allée des troènes  
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

**09 80 53 53 46** | [contact@electroled.fr](mailto:contact@electroled.fr)  
<https://electroled.fr/>



