



Projecteur LED 30W 4500Lm 6000°K IP65 Intensité variable 100 000H [1916-NS-HVFL30W-F-CW]

A⁺



■ Blanc Neutre

1916-NS-HVFL30W-F-W

■ Blanc froid

1916-NS-HVFL30W-F-CW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE D		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO -
	UGR -		BRANCHEMENT -		PLAGE D'IRC MAXIMALE 5
	CLASSE D'ISOLATION I		RENDU DES COULEURS (CRI) 80		INDICE R9 32
	PLAGE IRC MINIMUM 93		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120		GRADUABLE Oui
	EQUIVALENCE (W) 200		MOMENT DE DÉPART (S) 0.1		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 150
	POIDS (GR) 950		PUISSANCE (W) 30.0		LUMENS (LM) 4500
	INDICE IP IP65		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.99		KELVIN ° 6000
	CONSUMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 30.0		FLICKER 0.85		CCT UNIQUE 6000
	LARGEUR 64.0		INDICE DE PROTECTION IK IK08		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 54.79
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 34.25		CHROMATICITÉ X 0.304		CHROMATICITÉ Y 0.312
	DURÉE DE VIE (H) 100000		HAUT 190.0		LONGUEUR 170.0
	FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		BASE Terminal		CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000
	GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -40 +60		CCT UNIQUE/GAMME Seulement		



DIMENSIONS (MM)
170x190x64



NOMBRE ET TYPE DE LEDS
Philips Led



COULEUR
Blanc Froid



TENSION
190-260vVAC



DIFFUSEUR
Transparent



MATÉRIAUX
Aluminium/Verre



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



DIRECTIONNEL
Non directionnel



DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION)
91.32000000000001



CODE PRODUIT
1916-NS-HVFL30W-F-CW



NORMES APPLICABLES
EN 55015:2013; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 61547:2009; EN 60598-1:2015; EN 60598-2-5:2015; EN 62031:2008:2015; EN 62471:2008; EN 62493:2015; IEC 62321:2008; IEC 62321:2013; IEC 62321:2015



**Projecteur LED 30W 4500Lm
6000°K IP65 Intensité variable
100 000H [1916-NS-HVFL30W-F-CW]**



Electro **LED**

ElectroLed

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/>

