



## Projecteur LED 150W 22500Lm 6000°K IP65 Intensité variable 100 000H [1916-NS-HVFL150W-F-CW]

**A<sup>+</sup>**



■ Blanc Neutre

1916-NS-HVFL150W-F-W

■ Blanc froid

1916-NS-HVFL150W-FCW



|  |                                                                                |  |                                                          |  |                                                                                  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CLASSE ÉNERGÉTIQUE</b><br>D                                                 |  | <b>DIMENSION DE COUPE (MM)</b><br>-                      |  | <b>CODE POUR TÉLÉCOMMANDE</b><br>RM PRO<br>-                                     |
|  | <b>UGR</b><br>-                                                                |  | <b>BRANCHEMENT</b><br>-                                  |  | <b>INDICE R9</b><br>6                                                            |
|  | <b>PLAGE D'IRC MAXIMALE</b><br>9                                               |  | <b>CLASSE D'ISOLATION</b><br>I                           |  | <b>RENDU DES COULEURS (CRI)</b><br>80                                            |
|  | <b>PLAGE IRC MINIMUM</b><br>89                                                 |  | <b>ANGLE DE RAYONNEMENT (°)</b><br>120                   |  | <b>GRADUABLE</b><br>Oui                                                          |
|  | <b>EQUIVALENCE (W)</b><br>800                                                  |  | <b>MOMENT DE DÉPART (S)</b><br>0.1                       |  | <b>EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)</b><br>150                                        |
|  | <b>INDICE IP</b><br>IP65                                                       |  | <b>FACTEUR DE PUISSANCE (PF)</b><br>0.99                 |  | <b>KELVIN °</b><br>6000                                                          |
|  | <b>POIDS (GR)</b><br>3500                                                      |  | <b>FLICKER</b><br>0.95                                   |  | <b>CCT UNIQUE</b><br>6000                                                        |
|  | <b>LARGEUR</b><br>85.0                                                         |  | <b>INDICE DE PROTECTION IK</b><br>IK08                   |  | <b>PUISSANCE (W)</b><br>150.0                                                    |
|  | <b>LUMENS (LM)</b><br>22500                                                    |  | <b>CONSOMMATION D'ÉNERGIE<br/>(KWH / 1000H)</b><br>150.0 |  | <b>DURÉE DE VIE MOYENNE<br/>PRÉVUE (5 H / JOUR<br/>D'UTILISATION)</b><br>54.79   |
|  | <b>DURÉE DE VIE MOYENNE<br/>PRÉVUE (8 H / JOUR<br/>D'UTILISATION)</b><br>34.25 |  | <b>CHROMATICITÉ X</b><br>0.332                           |  | <b>CHROMATICITÉ Y</b><br>0.348                                                   |
|  | <b>DURÉE DE VIE (H)</b><br>100000                                              |  | <b>HAUT</b><br>345.0                                     |  | <b>LONGUEUR</b><br>310.0                                                         |
|  | <b>FRÉQUENCE (HZ)</b><br>50/ 60                                                |  | <b>BASE</b><br>Terminal                                  |  | <b>CYCLES MARCHE/ARRÊT</b><br>100000<br><br><b>CCT UNIQUE/GAMME</b><br>Seulement |
|  | <b>GAMME DE TEMPÉRATURES<br/>(°C)</b><br>-40 +60                               |  |                                                          |  |                                                                                  |



**DIMENSIONS (MM)**  
310x345x85



**NOMBRE ET TYPE DE LEDS**  
Philips Led



**COULEUR**  
Blanc Froid



**DIFFUSEUR**  
Transparent



**MATÉRIAUX**  
Aluminium/Verre



**CERTIFICATS**  
CE/ROHS/ISO9001



**DIRECTIONNEL**  
Non directionnel



**DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION)**  
91.32000000000001



**CODE PRODUIT**  
1916-NS-HVFL150W-F-CW



**NORMES APPLICABLES**  
EN 55015:2013; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 61547:2009; EN 60598-1:2015; EN 60598-2-5:2015; EN 62031:2008:2015; EN 62471:2008; EN 62493:2015; IEC 62321:2008; IEC 62321:2013; IEC 62321:2015



**Projecteur LED 150W 22500Lm  
6000°K IP65 Intensité variable  
100 000H [1916-NS-  
HVFL150W-F-CW]**



**ElectroLED**

**ElectroLed**  
5 allée des troènes  
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

**09 80 53 53 46** | [contact@electroled.fr](mailto:contact@electroled.fr)  
<https://electroled.fr/>



