



Projecteur LED 30W 4800Lm 6000°K PRO SMD3030 IP65 Intensité variable 100 000H [1916- NS-HVFL30W-CP-CW]

A⁺



Blanc Neutre

Blanc froid

1916-NS-HVFL30W-CP-W

1916-NS-HVFL30W-CPCW



	CLASSE ÉNERGÉTIQUE C		DIMENSION DE COUPE (MM) -		CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO
	UGR -		BRANCHEMENT -		PLAGE D'IRC MAXIMALE 1
	CLASSE D'ISOLATION I		RENDU DES COULEURS (CRI) 80		INDICE R9 32
	PLAGE IRC MINIMUM 89		ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 120		GRADUABLE Oui
	EQUIVALENCE (W) 200		MOMENT DE DÉPART (S) 0.1		EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 160
	POIDS (GR) 950		PUISSANCE (W) 30.0		LUMENS (LM) 4800
	INDICE IP IP65		FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.99		KELVIN ° 6000
	CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 30.0		FLICKER 0.65		CCT UNIQUE 6000
	LARGEUR 40.0		INDICE DE PROTECTION IK IK08		DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 54.79
	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 34.25		CHROMATICITÉ X 0.347		CHROMATICITÉ Y 0.357
	DURÉE DE VIE (H) 100000		HAUT 200.0		LONGUEUR 165.0
	GAMME DE TEMPÉRATURES (°C)		FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60		CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000
	BASE Terminal		CCT UNIQUE/GAMME Seulement		

-40 +60



DIMENSIONS (MM)
165x200x40



NOMBRE ET TYPE DE LEDS
Philips Led



COULEUR
Blanc Froid



DIFFUSEUR
Transparent



MATÉRIAUX
Aluminium/Verre



CERTIFICATS
CE/ROHS/ISO9001



DIRECTIONNEL
Non directionnel



**DURÉE DE VIE MOYENNE
PRÉVUE (3 H / JOUR
D'UTILISATION)**
91.32000000000001



CODE PRODUIT
1916-NS-HVFL30W-CP-CW



NORMES APPLICABLES
EN 55015:2013; EN 61000-3-
2:2014; EN 61000-3-3:2013;
EN 61547:2009; EN 60598-
1:2015; EN 60598-2-5:2015;
EN 62031:2008:2015; EN
62471:2008; EN 62493:2015;
IEC 62321:2008; IEC
62321:2013; IEC 62321:2015



**Projecteur LED 30W 4800Lm
6000°K PRO SMD3030 IP65
Intensité variable 100 000H
[1916-NS-HVFL30W-CP-CW]**



ElectroLed

5 allée des troènes
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

09 80 53 53 46 | contact@electroled.fr
<https://electroled.fr/>

