



**Projecteur LED 60W 9600Lm  
 6000°K PRO SMD3030 IP65  
 Intensité variable 100 000H [1916-  
 NS-HVFL60W-CP-CW]**

**A+** ★★★★★

- Blanc Neutre
- Blanc froid

1916-NS-HVFL60W-CP-W  
 1916-NS-HVFL60W-CPCW



	<b>CLASSE ÉNERGÉTIQUE</b> C		<b>DIMENSION DE COUPE (MM)</b> -	<b>IOT</b>	<b>CODE POUR TÉLÉCOMMANDE RM PRO</b> -
	<b>UGR</b> -		<b>BRANCHEMENT</b> -		<b>INDICE R9</b> 5
	<b>CLASSE D'ISOLATION</b> I		<b>RENDU DES COULEURS (CRI)</b> 80		<b>PLAGE IRC MINIMUM</b> 88
	<b>PLAGE D'IRC MAXIMALE</b> 20		<b>ANGLE DE RAYONNEMENT (°)</b> 120		<b>GRADUABLE</b> Oui
	<b>EQUIVALENCE (W)</b> 320		<b>MOMENT DE DÉPART (S)</b> 0.1		<b>EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)</b> 160
	<b>PUISSANCE (W)</b> 60.0		<b>LUMENS (LM)</b> 9600		<b>INDICE IP</b> IP65
	<b>FACTEUR DE PUISSANCE (PF)</b> 0.99		<b>KELVIN °</b> 6000		<b>CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H)</b> 60.0
	<b>POIDS (GR)</b> 1300		<b>FLICKER</b> 0.64		<b>CCT UNIQUE</b> 6000
	<b>LARGEUR</b> 50.0		<b>INDICE DE PROTECTION IK</b> IK08		<b>DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION)</b> 54.79
	<b>DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION)</b> 34.25		<b>CHROMATICITÉ X</b> 0.324		<b>CHROMATICITÉ Y</b> 0.346
	<b>DURÉE DE VIE (H)</b> 100000		<b>HAUT</b> 310.0		<b>LONGUEUR</b> 220.0
	<b>GAMME DE TEMPÉRATURES (°C)</b>		<b>FRÉQUENCE (HZ)</b> 50/ 60		<b>CYCLES MARCHE/ARRÊT</b> 100000
	<b>GAMME DE TEMPÉRATURES (°C)</b>		<b>BASE</b> Terminal		<b>CCT UNIQUE/GAMME</b> Seulement



**DIMENSIONS (MM)**  
220x310x50



**NOMBRE ET TYPE DE LEDS**  
Philips Led



**COULEUR**  
Blanc Froid



**DIFFUSEUR**  
Transparent



**MATÉRIAUX**  
Aluminium/Verre



**CERTIFICATS**  
CE/ROHS/ISO9001



**DIRECTIONNEL**  
Non directionnel



**DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION)**  
91.32000000000001



**CODE PRODUIT**  
1916-NS-HVFL60W-CP-CW



**NORMES APPLICABLES**  
EN 55015:2013; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 61547:2009; EN 60598-1:2015; EN 60598-2-5:2015; EN 62031:2008:2015; EN 62471:2008; EN 62493:2015; IEC 62321:2008; IEC 62321:2013; IEC 62321:2015



**Projecteur LED 60W 9600Lm  
6000°K PRO SMD3030 IP65  
Intensité variable 100 000H  
[1916-NS-HVFL60W-CP-CW]**



**ElectroLED**

**ElectroLed**  
5 allée des troènes  
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

**09 80 53 53 46** | [contact@electroled.fr](mailto:contact@electroled.fr)  
<https://electroled.fr/>

