



## Projecteur modulaire LED Bridgelux 50W 120Lm/W IP66 5000K [HO-FL-50W-CW]



CLASSE D'ISOLATION I	PUISSANCE (W) 50	ANGLE DE RAYONNEMENT (°) 90
RENDU DES COULEURS (CRI) 80	CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KWH / 1000H) 50	PLAGE IRC MINIMUM 70
PLAGE D'IRC MAXIMALE 80	MOMENT DE DÉPART (S) 0.1	EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 120
LUMENS (LM) 6000	INDICE IP IP66	FACTEUR DE PUISSANCE (PF) 0.99
KELVIN ° 5000	POIDS (GR) 1000	LONGUEUR 75.0
LARGEUR 75.0	INDICE DE PROTECTION IK IK08	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (5 H / JOUR D'UTILISATION) 54.79
DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (8 H / JOUR D'UTILISATION) 34.25	HAUT 355.0	DURÉE DE VIE (H) 100000
	FRÉQUENCE (HZ) 50/ 60	CYCLES MARCHE/ARRÊT 100000
GAMME DE TEMPÉRATURES (°C) -40 +60	MATÉRIAUX Aluminium	DIMENSIONS (MM) 355x75x75
TENSION 100-277VAC	COULEUR Blanc Froid	CODE PRODUIT HO-FL-50W-CW
NOMBRE ET TYPE DE LEDS 64xBridgelux	CERTIFICATS CE/ROHS/ISO9001	DURÉE DE VIE MOYENNE PRÉVUE (3 H / JOUR D'UTILISATION) 91.32000000000001



**Projecteur modulaire LED  
Bridgelux 50W 120Lm/W IP66  
5000K [HO-FL-50W-CW]**

**A+**

**ElectroLed**

5 allee des troenes  
78200 Mantes la Jolie - FRANCE

**09 80 53 53 46** | [contact@electroled.fr](mailto:contact@electroled.fr)  
<https://electroled.fr/>